

LINERO PRO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	38.00 - 269.00
Lichtstrom [lm]*:	7250 - 36350
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	A; B; C; D
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Montage:	Anbau-, Hänge-
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	620/64/205; 1204/64/205;
Garantie [Jahre]:	5

CHARAKTERISTIK

Eine Familie von hermetischen High-Bay-Leuchten in Leichtbauweise aus stranggepresstem Aluminium, mit einem Kühlkörper zur Ableitung von überschüssiger Wärme und einem separaten Fach für das Netzteil (ebenfalls aus stranggepresstem Aluminium). Sie vereint die Eigenschaften von Langlebigkeit und Dichtheit mit höchster Lichtausbeute der Klasse A – bis zu 195 lm/W. Das kompromisslose, moderne Design stellt einen Durchbruch bei der Entwicklung effizienter und zugleich wirtschaftlicher Industrieleuchten dar. Der modulare Aufbau ermöglicht maximale Lichtströme bei geringen Kosten und kompakten Abmessungen. Professionelle Optiken aus robustem Polycarbonat (PC) bieten große Freiheit bei der Auswahl der optimalen Lösung, auch bei großen Montagehöhen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Entwickelt für die anspruchsvollsten Produktions- und Lagerräume, in denen höchste Lichtqualität und -menge bei möglichst geringen Investitionskosten im Vordergrund stehen. Die optionale Wandmontage oder die Montage mit einem Schwenkarm ist ein weiterer Vorteil bei der Installation.

LINERO PRO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

LINERO PRO LED 1204/64/205mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Material Diffusor	Energieeffizienzklasse	Lichtausbeute [lm/W]	Verteilungstyp	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
38	4000	7250	PC	A	191	CW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115998
38	4000	7400	PC	A	195	CW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115936
38	4000	7400	PC	A	195	CW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115943
38	4000	7400	PC	A	195	CW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115950
38	4000	7400	PC	A	195	CW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115967
38	4000	7400	PC	A	195	CW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115974
38	4000	7400	PC	A	195	CW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115981
69	4000	12000	PC	B	174	CW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116780
69	4000	12000	PC	B	174	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115929
69	4000	12200	PC	B	177	SW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116414
69	4000	12200	PC	B	177	SN		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116476
69	4000	12200	PC	B	177	MW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116544
69	4000	12200	PC	B	177	CN		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116605
69	4000	12200	PC	B	177	VW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116667
69	4000	12200	PC	B	177	VN		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116728
69	4000	12200	PC	B	177	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115806
69	4000	12200	PC	B	177	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115837
69	4000	12200	PC	B	177	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115868
69	4000	12200	PC	B	177	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115899
69	4000	12200	PC	B	177	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116957
69	4000	12200	PC	B	177	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116988
148	4000	20100	PC	D	136	CW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116773
148	4000	20100	PC	D	136	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115912
148	4000	22450	PC	C	152	SW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116407
148	4000	22450	PC	C	152	SN		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116469
148	4000	22450	PC	C	152	MW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116537
148	4000	22450	PC	C	152	CN		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116599
148	4000	22450	PC	C	152	VW		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116650
148	4000	22450	PC	C	152	VN		von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116711
148	4000	22450	PC	C	152	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115790
148	4000	22450	PC	C	152	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115820
148	4000	22450	PC	C	152	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115851
148	4000	22450	PC	C	152	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 115882

LINERO PRO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Material Diffusor	Energieeffizienzklasse	Lichtausbeute [lm/W]	Verteilungstyp	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
148	4000	22450	PC	C	152	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116940
148	4000	22450	PC	C	152	CW	ja	von -40 bis +55	1204/64/205	>> 116971
174	4000	26700	PC	C	153	CW		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116766
174	4000	27150	PC	C	156	SW		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116391
174	4000	27150	PC	C	156	SN		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116452
174	4000	27150	PC	C	156	MW		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116520
174	4000	27150	PC	C	156	CN		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116582
174	4000	27150	PC	C	156	VW		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116643
174	4000	27150	PC	C	156	VN		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116704
196	4000	29100	PC	C	148	CW		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116759
196	4000	29550	PC	C	151	SW		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116384
196	4000	29550	PC	C	151	SN		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116445
196	4000	29550	PC	C	151	MW		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116513
196	4000	29550	PC	C	151	CN		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116575
196	4000	29550	PC	C	151	VW		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116636
196	4000	29550	PC	C	151	VN		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116698
218	4000	31550	PC	C	145	CW		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116742
218	4000	32050	PC	C	147	SW		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116377
218	4000	32050	PC	C	147	SN		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116438
218	4000	32050	PC	C	147	MW		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116490
218	4000	32050	PC	C	147	CN		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116568
218	4000	32050	PC	C	147	VW		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116629
218	4000	32050	PC	C	147	VN		von -40 bis +45	1204/64/205	>> 116681
269	4000	35800	PC	D	133	CW		von -40 bis +35	1204/64/205	>> 116735
269	4000	35800	PC	D	133	CW	ja	von -40 bis +35	1204/64/205	>> 115905
269	4000	36350	PC	D	135	SW		von -40 bis +35	1204/64/205	>> 116360
269	4000	36350	PC	D	135	SN		von -40 bis +35	1204/64/205	>> 116421
269	4000	36350	PC	D	135	MW		von -40 bis +35	1204/64/205	>> 116483
269	4000	36350	PC	D	135	CN		von -40 bis +35	1204/64/205	>> 116551
269	4000	36350	PC	D	135	VW		von -40 bis +35	1204/64/205	>> 116612
269	4000	36350	PC	D	135	VN		von -40 bis +35	1204/64/205	>> 116674
269	4000	36350	PC	D	135	CW	ja	von -40 bis +35	1204/64/205	>> 115813
269	4000	36350	PC	D	135	CW	ja	von -40 bis +35	1204/64/205	>> 115844
269	4000	36350	PC	D	135	CW	ja	von -40 bis +35	1204/64/205	>> 115875
269	4000	36350	PC	D	135	CW	ja	von -40 bis +35	1204/64/205	>> 116933
269	4000	36350	PC	D	135	CW	ja	von -40 bis +35	1204/64/205	>> 116964
269	4000	36350	PC	D	135	CW	ja	von -40 bis +35	1204/64/205	>> 116995

LINERO PRO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LINERO PRO LED 620/64/205mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Material Diffusor	Energieeffizienzklasse	Lichtausbeute [lm/W]	Verteilungstyp	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
70	4000	11100	PC	B	159	CW		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116353
70	4000	11100	PC	B	159	CW	ja	von -40 bis +55	620/64/205	>> 116926
70	4000	11250	PC	B	161	SW		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116056
70	4000	11250	PC	B	161	SN		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116100
70	4000	11250	PC	B	161	MW		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116155
70	4000	11250	PC	B	161	CN		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116209
70	4000	11250	PC	B	161	VW		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116254
70	4000	11250	PC	B	161	VN		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116308
70	4000	11250	PC	B	161	CW	ja	von -40 bis +55	620/64/205	>> 116803
70	4000	11250	PC	B	161	CW	ja	von -40 bis +55	620/64/205	>> 116827
70	4000	11250	PC	B	161	CW	ja	von -40 bis +55	620/64/205	>> 116841
70	4000	11250	PC	B	161	CW	ja	von -40 bis +55	620/64/205	>> 116865
70	4000	11250	PC	B	161	CW	ja	von -40 bis +55	620/64/205	>> 116889
70	4000	11250	PC	B	161	CW	ja	von -40 bis +55	620/64/205	>> 116902
98	4000	14550	PC	C	148	CW		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116346
98	4000	14800	PC	C	151	SW		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116049
98	4000	14800	PC	C	151	SN		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116094
98	4000	14800	PC	C	151	MW		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116148
98	4000	14800	PC	C	151	CN		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116193
98	4000	14800	PC	C	151	VW		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116247
98	4000	14800	PC	C	151	VN		von -40 bis +55	620/64/205	>> 116292
109	4000	15800	PC	C	145	CW		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116339
109	4000	16050	PC	C	147	SW		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116032
109	4000	16050	PC	C	147	SN		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116087
109	4000	16050	PC	C	147	MW		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116131
109	4000	16050	PC	C	147	CN		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116186
109	4000	16050	PC	C	147	VW		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116230
109	4000	16050	PC	C	147	VN		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116285
123	4000	17300	PC	C	141	CW		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116322
123	4000	17600	PC	C	143	SW		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116025
123	4000	17600	PC	C	143	SN		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116070
123	4000	17600	PC	C	143	MW		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116124
123	4000	17600	PC	C	143	CN		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116179
123	4000	17600	PC	C	143	VW		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116223
123	4000	17600	PC	C	143	VN		von -40 bis +45	620/64/205	>> 116278
135	4000	17900	PC	D	133	CW		von -40 bis +35	620/64/205	>> 116315

LINERO PRO LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Material Diffusor	Energieeffizienzklasse	Lichtausbeute [lm/W]	Verteilungstyp	DIMM DALI	Betriebstemperatur [°C]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
135	4000	17900	PC	D	133	CW	ja	von -40 bis +35	620/64/205	>> 116919
135	4000	18200	PC	D	135	SW		von -40 bis +35	620/64/205	>> 116018
135	4000	18200	PC	D	135	SN		von -40 bis +35	620/64/205	>> 116063
135	4000	18200	PC	D	135	MW		von -40 bis +35	620/64/205	>> 116117
135	4000	18200	PC	D	135	CN		von -40 bis +35	620/64/205	>> 116162
135	4000	18200	PC	D	135	VW		von -40 bis +35	620/64/205	>> 116216
135	4000	18200	PC	D	135	VN		von -40 bis +35	620/64/205	>> 116261
135	4000	18200	PC	D	135	CW	ja	von -40 bis +35	620/64/205	>> 116797
135	4000	18200	PC	D	135	CW	ja	von -40 bis +35	620/64/205	>> 116810
135	4000	18200	PC	D	135	CW	ja	von -40 bis +35	620/64/205	>> 116834
135	4000	18200	PC	D	135	CW	ja	von -40 bis +35	620/64/205	>> 116858
135	4000	18200	PC	D	135	CW	ja	von -40 bis +35	620/64/205	>> 116872
135	4000	18200	PC	D	135	CW	ja	von -40 bis +35	620/64/205	>> 116896

Erstellungsdatum der Karte: 14 August 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 121/2026