

LINERO PRO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	38.00 - 269.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	7250 - 36350
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	A; B; C; D
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	620/64/205; 1204/64/205;
Garantie [ans]:	5

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Gamme de luminaires linéaires hermétiques de type High-Bay à structure légère, fabriqués en aluminium extrudé, dotés d'un dissipateur thermique évacuant l'excès de chaleur et d'un compartiment séparé pour le bloc d'alimentation (également en aluminium extrudé). Elle allie les caractéristiques de durabilité et d'étanchéité à une efficacité lumineuse maximale de classe A – jusqu'à 195 lm/W. Son design moderne et sans compromis marque une avancée majeure dans la conception de luminaires industriels à la fois performants et économiques. Sa conception modulaire permet d'obtenir des flux lumineux maximaux à moindre coût et avec un encombrement réduit. Des optiques professionnelles en polycarbonate (PC) résistant offrent une grande liberté dans le choix de la solution optimale, même à des hauteurs d'installation importantes.

APPLICATION

Conçu pour les espaces de production et de stockage les plus exigeants, où la priorité est donnée à une qualité et un rendement lumineux optimaux pour un coût d'investissement aussi bas que possible. La possibilité optionnelle d'un montage mural ou à l'aide d'un bras articulé constitue un atout supplémentaire en matière d'installation.

LINERO PRO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

LINERO PRO LED 1204/64/205mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Matériau du diffuseur	Classe énergétique	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffusion	DIMM DALI	Température de travail [° C]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
38	4000	7250	PC	A	191	CW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 115998
38	4000	7400	PC	A	195	CW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 115936
38	4000	7400	PC	A	195	CW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 115943
38	4000	7400	PC	A	195	CW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 115950
38	4000	7400	PC	A	195	CW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 115967
38	4000	7400	PC	A	195	CW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 115974
38	4000	7400	PC	A	195	CW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 115981
69	4000	12000	PC	B	174	CW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116780
69	4000	12000	PC	B	174	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 115929
69	4000	12200	PC	B	177	SW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116414
69	4000	12200	PC	B	177	SN		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116476
69	4000	12200	PC	B	177	MW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116544
69	4000	12200	PC	B	177	CN		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116605
69	4000	12200	PC	B	177	VW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116667
69	4000	12200	PC	B	177	VN		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116728
69	4000	12200	PC	B	177	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 115806
69	4000	12200	PC	B	177	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 115837
69	4000	12200	PC	B	177	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 115868
69	4000	12200	PC	B	177	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 115899
69	4000	12200	PC	B	177	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 116957
69	4000	12200	PC	B	177	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 116988
148	4000	20100	PC	D	136	CW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116773
148	4000	20100	PC	D	136	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 115912
148	4000	22450	PC	C	152	SW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116407
148	4000	22450	PC	C	152	SN		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116469
148	4000	22450	PC	C	152	MW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116537
148	4000	22450	PC	C	152	CN		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116599
148	4000	22450	PC	C	152	VW		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116650
148	4000	22450	PC	C	152	VN		de -40 à +55	1204/64/205	>> 116711
148	4000	22450	PC	C	152	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 115790
148	4000	22450	PC	C	152	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 115820
148	4000	22450	PC	C	152	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 115851
148	4000	22450	PC	C	152	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 115882

LINERO PRO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Matériau du diffuseur	Classe énergétique	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffusion	DIMM DALI	Température de travail [° C]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
148	4000	22450	PC	C	152	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 116940
148	4000	22450	PC	C	152	CW	oui	de -40 à +55	1204/64/205	>> 116971
174	4000	26700	PC	C	153	CW		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116766
174	4000	27150	PC	C	156	SW		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116391
174	4000	27150	PC	C	156	SN		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116452
174	4000	27150	PC	C	156	MW		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116520
174	4000	27150	PC	C	156	CN		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116582
174	4000	27150	PC	C	156	VW		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116643
174	4000	27150	PC	C	156	VN		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116704
196	4000	29100	PC	C	148	CW		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116759
196	4000	29550	PC	C	151	SW		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116384
196	4000	29550	PC	C	151	SN		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116445
196	4000	29550	PC	C	151	MW		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116513
196	4000	29550	PC	C	151	CN		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116575
196	4000	29550	PC	C	151	VW		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116636
196	4000	29550	PC	C	151	VN		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116698
218	4000	31550	PC	C	145	CW		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116742
218	4000	32050	PC	C	147	SW		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116377
218	4000	32050	PC	C	147	SN		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116438
218	4000	32050	PC	C	147	MW		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116490
218	4000	32050	PC	C	147	CN		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116568
218	4000	32050	PC	C	147	VW		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116629
218	4000	32050	PC	C	147	VN		de -40 à +45	1204/64/205	>> 116681
269	4000	35800	PC	D	133	CW		de -40 à +35	1204/64/205	>> 116735
269	4000	35800	PC	D	133	CW	oui	de -40 à +35	1204/64/205	>> 115905
269	4000	36350	PC	D	135	SW		de -40 à +35	1204/64/205	>> 116360
269	4000	36350	PC	D	135	SN		de -40 à +35	1204/64/205	>> 116421
269	4000	36350	PC	D	135	MW		de -40 à +35	1204/64/205	>> 116483
269	4000	36350	PC	D	135	CN		de -40 à +35	1204/64/205	>> 116551
269	4000	36350	PC	D	135	VW		de -40 à +35	1204/64/205	>> 116612
269	4000	36350	PC	D	135	VN		de -40 à +35	1204/64/205	>> 116674
269	4000	36350	PC	D	135	CW	oui	de -40 à +35	1204/64/205	>> 115813
269	4000	36350	PC	D	135	CW	oui	de -40 à +35	1204/64/205	>> 115844
269	4000	36350	PC	D	135	CW	oui	de -40 à +35	1204/64/205	>> 115875
269	4000	36350	PC	D	135	CW	oui	de -40 à +35	1204/64/205	>> 116933
269	4000	36350	PC	D	135	CW	oui	de -40 à +35	1204/64/205	>> 116964
269	4000	36350	PC	D	135	CW	oui	de -40 à +35	1204/64/205	>> 116995

LINERO PRO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

LINERO PRO LED 620/64/205mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Matériau du diffuseur	Classe énergétique	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffusion	DIMM DALI	Température de travail [° C]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
70	4000	11100	PC	B	159	CW		de -40 à +55	620/64/205	>> 116353
70	4000	11100	PC	B	159	CW	oui	de -40 à +55	620/64/205	>> 116926
70	4000	11250	PC	B	161	SW		de -40 à +55	620/64/205	>> 116056
70	4000	11250	PC	B	161	SN		de -40 à +55	620/64/205	>> 116100
70	4000	11250	PC	B	161	MW		de -40 à +55	620/64/205	>> 116155
70	4000	11250	PC	B	161	CN		de -40 à +55	620/64/205	>> 116209
70	4000	11250	PC	B	161	VW		de -40 à +55	620/64/205	>> 116254
70	4000	11250	PC	B	161	VN		de -40 à +55	620/64/205	>> 116308
70	4000	11250	PC	B	161	CW	oui	de -40 à +55	620/64/205	>> 116803
70	4000	11250	PC	B	161	CW	oui	de -40 à +55	620/64/205	>> 116827
70	4000	11250	PC	B	161	CW	oui	de -40 à +55	620/64/205	>> 116841
70	4000	11250	PC	B	161	CW	oui	de -40 à +55	620/64/205	>> 116865
70	4000	11250	PC	B	161	CW	oui	de -40 à +55	620/64/205	>> 116889
70	4000	11250	PC	B	161	CW	oui	de -40 à +55	620/64/205	>> 116902
98	4000	14550	PC	C	148	CW		de -40 à +55	620/64/205	>> 116346
98	4000	14800	PC	C	151	SW		de -40 à +55	620/64/205	>> 116049
98	4000	14800	PC	C	151	SN		de -40 à +55	620/64/205	>> 116094
98	4000	14800	PC	C	151	MW		de -40 à +55	620/64/205	>> 116148
98	4000	14800	PC	C	151	CN		de -40 à +55	620/64/205	>> 116193
98	4000	14800	PC	C	151	VW		de -40 à +55	620/64/205	>> 116247
98	4000	14800	PC	C	151	VN		de -40 à +55	620/64/205	>> 116292
109	4000	15800	PC	C	145	CW		de -40 à +45	620/64/205	>> 116339
109	4000	16050	PC	C	147	SW		de -40 à +45	620/64/205	>> 116032
109	4000	16050	PC	C	147	SN		de -40 à +45	620/64/205	>> 116087
109	4000	16050	PC	C	147	MW		de -40 à +45	620/64/205	>> 116131
109	4000	16050	PC	C	147	CN		de -40 à +45	620/64/205	>> 116186
109	4000	16050	PC	C	147	VW		de -40 à +45	620/64/205	>> 116230
109	4000	16050	PC	C	147	VN		de -40 à +45	620/64/205	>> 116285
123	4000	17300	PC	C	141	CW		de -40 à +45	620/64/205	>> 116322
123	4000	17600	PC	C	143	SW		de -40 à +45	620/64/205	>> 116025
123	4000	17600	PC	C	143	SN		de -40 à +45	620/64/205	>> 116070
123	4000	17600	PC	C	143	MW		de -40 à +45	620/64/205	>> 116124
123	4000	17600	PC	C	143	CN		de -40 à +45	620/64/205	>> 116179
123	4000	17600	PC	C	143	VW		de -40 à +45	620/64/205	>> 116223
123	4000	17600	PC	C	143	VN		de -40 à +45	620/64/205	>> 116278
135	4000	17900	PC	D	133	CW		de -40 à +35	620/64/205	>> 116315

LINERO PRO LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Matériau du diffuseur	Classe énergétique	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Type de diffusion	DIMM DALI	Température de travail [° C]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
135	4000	17900	PC	D	133	CW	oui	de -40 à +35	620/64/205	>> 116919
135	4000	18200	PC	D	135	SW		de -40 à +35	620/64/205	>> 116018
135	4000	18200	PC	D	135	SN		de -40 à +35	620/64/205	>> 116063
135	4000	18200	PC	D	135	MW		de -40 à +35	620/64/205	>> 116117
135	4000	18200	PC	D	135	CN		de -40 à +35	620/64/205	>> 116162
135	4000	18200	PC	D	135	VW		de -40 à +35	620/64/205	>> 116216
135	4000	18200	PC	D	135	VN		de -40 à +35	620/64/205	>> 116261
135	4000	18200	PC	D	135	CW	oui	de -40 à +35	620/64/205	>> 116797
135	4000	18200	PC	D	135	CW	oui	de -40 à +35	620/64/205	>> 116810
135	4000	18200	PC	D	135	CW	oui	de -40 à +35	620/64/205	>> 116834
135	4000	18200	PC	D	135	CW	oui	de -40 à +35	620/64/205	>> 116858
135	4000	18200	PC	D	135	CW	oui	de -40 à +35	620/64/205	>> 116872
135	4000	18200	PC	D	135	CW	oui	de -40 à +35	620/64/205	>> 116896