LINERO PRO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	38.00 - 269.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	7250 - 36350
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	A; B; C; D
Materiál karoserie:	hliník
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/64/205; 1204/64/205;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada lineárních hermetických svítidel typu High-Bay s lehkou konstrukcí, vyrobených z extrudovaného hliníku, s chladičem odvádějícím přebytečné teplo a samostatnou komorou pro napájecí zdroj (rovněž z extrudovaného hliníku). Spojuje v sobě vlastnosti vyplývající z odolnosti a těsnosti s nejvyšší světelnou účinností. Kompromisní, moderní design představuje průlom v navrhování výkonných a zároveň ekonomických průmyslových svítidel. Modulární konstrukce umožňuje dosáhnout maximálních světelných toků při nízkých nákladech a rozměrech. Profesionální optiky z odolného polycarbonátu (PC) zajišťují velkou volnost při výběru optimálního řešení, a to i při montáži ve značných výškách.

APLIKACE

Navrženo s ohledem na nejnáročnější výrobní a skladové prostory, kde je prioritou nejvyšší kvalita a množství světla při co nejnižších investičních nákladech. Volitelná možnost nástěnné montáže nebo montáže pomocí kloubového ramene představuje další výhodu při instalaci.

LINERO PRO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

LINERO PRO LED 1204/64/205mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Materiál difuzoru	Energetická třída	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Provozní teplota [°C]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
38	4000	7250	PC	A	191	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115998
38	4000	7400	PC	A	195	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115936
38	4000	7400	PC	A	195	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115943
38	4000	7400	PC	A	195	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115950
38	4000	7400	PC	A	195	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115967
38	4000	7400	PC	A	195	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115974
38	4000	7400	PC	A	195	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 115981
69	4000	12000	PC	B	174	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116780
69	4000	12000	PC	B	174	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115929
69	4000	12200	PC	B	177	SW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116414
69	4000	12200	PC	B	177	SN		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116476
69	4000	12200	PC	B	177	MW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116544
69	4000	12200	PC	B	177	CN		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116605
69	4000	12200	PC	B	177	VW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116667
69	4000	12200	PC	B	177	VN		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116728
69	4000	12200	PC	B	177	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115806
69	4000	12200	PC	B	177	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115837
69	4000	12200	PC	B	177	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115868
69	4000	12200	PC	B	177	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115899
69	4000	12200	PC	B	177	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 116957
69	4000	12200	PC	B	177	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 116988

LINERO PRO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Materiál difuzoru	Energetická třída	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Provozní teplota [°C]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
148	4000	20100	PC	D	136	CW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116773
148	4000	20100	PC	D	136	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115912
148	4000	22450	PC	C	152	SW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116407
148	4000	22450	PC	C	152	SN		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116469
148	4000	22450	PC	C	152	MW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116537
148	4000	22450	PC	C	152	CN		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116599
148	4000	22450	PC	C	152	VW		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116650
148	4000	22450	PC	C	152	VN		od -40 do +55	1204/64/205	>> 116711
148	4000	22450	PC	C	152	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115790
148	4000	22450	PC	C	152	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115820
148	4000	22450	PC	C	152	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115851
148	4000	22450	PC	C	152	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 115882
148	4000	22450	PC	C	152	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 116940
148	4000	22450	PC	C	152	CW	ano	od -40 do +55	1204/64/205	>> 116971
174	4000	26700	PC	C	153	CW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116766
174	4000	27150	PC	C	156	SW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116391
174	4000	27150	PC	C	156	SN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116452
174	4000	27150	PC	C	156	MW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116520
174	4000	27150	PC	C	156	CN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116582
174	4000	27150	PC	C	156	VW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116643
174	4000	27150	PC	C	156	VN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116704
196	4000	29100	PC	C	148	CW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116759
196	4000	29550	PC	C	151	SW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116384
196	4000	29550	PC	C	151	SN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116445
196	4000	29550	PC	C	151	MW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116513

LINERO PRO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Materiál difuzoru	Energetická třída	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Provozní teplota [°C]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
196	4000	29550	PC	C	151	CN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116575
196	4000	29550	PC	C	151	VW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116636
196	4000	29550	PC	C	151	VN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116698
218	4000	31550	PC	C	145	CW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116742
218	4000	32050	PC	C	147	SW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116377
218	4000	32050	PC	C	147	SN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116438
218	4000	32050	PC	C	147	MW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116490
218	4000	32050	PC	C	147	CN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116568
218	4000	32050	PC	C	147	VW		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116629
218	4000	32050	PC	C	147	VN		od -40 do +45	1204/64/205	>> 116681
269	4000	35800	PC	D	133	CW		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116735
269	4000	35800	PC	D	133	CW	ano	od -40 do +35	1204/64/205	>> 115905
269	4000	36350	PC	D	135	SW		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116360
269	4000	36350	PC	D	135	SN		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116421
269	4000	36350	PC	D	135	MW		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116483
269	4000	36350	PC	D	135	CN		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116551
269	4000	36350	PC	D	135	VW		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116612
269	4000	36350	PC	D	135	VN		od -40 do +35	1204/64/205	>> 116674
269	4000	36350	PC	D	135	CW	ano	od -40 do +35	1204/64/205	>> 115813
269	4000	36350	PC	D	135	CW	ano	od -40 do +35	1204/64/205	>> 115844
269	4000	36350	PC	D	135	CW	ano	od -40 do +35	1204/64/205	>> 115875
269	4000	36350	PC	D	135	CW	ano	od -40 do +35	1204/64/205	>> 116933
269	4000	36350	PC	D	135	CW	ano	od -40 do +35	1204/64/205	>> 116964
269	4000	36350	PC	D	135	CW	ano	od -40 do +35	1204/64/205	>> 116995

LINERO PRO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

LINERO PRO LED 620/64/205mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Materiál difuzoru	Energetická třída	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Provozní teplota [°C]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
70	4000	11100	PC	B	159	CW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116353
70	4000	11100	PC	B	159	CW	ano	od -40 do +55	620/64/205	>> 116926
70	4000	11250	PC	B	161	SW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116056
70	4000	11250	PC	B	161	SN		od -40 do +55	620/64/205	>> 116100
70	4000	11250	PC	B	161	MW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116155
70	4000	11250	PC	B	161	CN		od -40 do +55	620/64/205	>> 116209
70	4000	11250	PC	B	161	VW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116254
70	4000	11250	PC	B	161	VN		od -40 do +55	620/64/205	>> 116308
70	4000	11250	PC	B	161	CW	ano	od -40 do +55	620/64/205	>> 116803
70	4000	11250	PC	B	161	CW	ano	od -40 do +55	620/64/205	>> 116827
70	4000	11250	PC	B	161	CW	ano	od -40 do +55	620/64/205	>> 116841
70	4000	11250	PC	B	161	CW	ano	od -40 do +55	620/64/205	>> 116865
70	4000	11250	PC	B	161	CW	ano	od -40 do +55	620/64/205	>> 116889
70	4000	11250	PC	B	161	CW	ano	od -40 do +55	620/64/205	>> 116902
98	4000	14550	PC	C	148	CW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116346
98	4000	14800	PC	C	151	SW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116049
98	4000	14800	PC	C	151	SN		od -40 do +55	620/64/205	>> 116094
98	4000	14800	PC	C	151	MW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116148
98	4000	14800	PC	C	151	CN		od -40 do +55	620/64/205	>> 116193
98	4000	14800	PC	C	151	VW		od -40 do +55	620/64/205	>> 116247
98	4000	14800	PC	C	151	VN		od -40 do +55	620/64/205	>> 116292
109	4000	15800	PC	C	145	CW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116339
109	4000	16050	PC	C	147	SW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116032

LINERO PRO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Materiál difuzoru	Energetická třída	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Provozní teplota [°C]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
109	4000	16050	PC	C	147	SN		od -40 do +45	620/64/205	>> 116087
109	4000	16050	PC	C	147	MW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116131
109	4000	16050	PC	C	147	CN		od -40 do +45	620/64/205	>> 116186
109	4000	16050	PC	C	147	VW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116230
109	4000	16050	PC	C	147	VN		od -40 do +45	620/64/205	>> 116285
123	4000	17300	PC	C	141	CW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116322
123	4000	17600	PC	C	143	SW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116025
123	4000	17600	PC	C	143	SN		od -40 do +45	620/64/205	>> 116070
123	4000	17600	PC	C	143	MW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116124
123	4000	17600	PC	C	143	CN		od -40 do +45	620/64/205	>> 116179
123	4000	17600	PC	C	143	VW		od -40 do +45	620/64/205	>> 116223
123	4000	17600	PC	C	143	VN		od -40 do +45	620/64/205	>> 116278
135	4000	17900	PC	D	133	CW		od -40 do +35	620/64/205	>> 116315
135	4000	17900	PC	D	133	CW	ano	od -40 do +35	620/64/205	>> 116919
135	4000	18200	PC	D	135	SW		od -40 do +35	620/64/205	>> 116018
135	4000	18200	PC	D	135	SN		od -40 do +35	620/64/205	>> 116063
135	4000	18200	PC	D	135	MW		od -40 do +35	620/64/205	>> 116117
135	4000	18200	PC	D	135	CN		od -40 do +35	620/64/205	>> 116162
135	4000	18200	PC	D	135	VW		od -40 do +35	620/64/205	>> 116216
135	4000	18200	PC	D	135	VN		od -40 do +35	620/64/205	>> 116261
135	4000	18200	PC	D	135	CW	ano	od -40 do +35	620/64/205	>> 116797
135	4000	18200	PC	D	135	CW	ano	od -40 do +35	620/64/205	>> 116810
135	4000	18200	PC	D	135	CW	ano	od -40 do +35	620/64/205	>> 116834
135	4000	18200	PC	D	135	CW	ano	od -40 do +35	620/64/205	>> 116858
135	4000	18200	PC	D	135	CW	ano	od -40 do +35	620/64/205	>> 116872

LINERO PRO LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Materiál difuzoru	Energetická třída	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Typ vyzařování	DIMM DALI	Provozní teplota [°C]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
135	4000	18200	PC	D	135	CW	ano	od -40 do +35	620/64/205	>> 116896

Datum vytvoření karty: 03 listopad 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 121/2026; 187/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl