

# TTL 48.000

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Stupeň těsnosti:               | IP65 / IP54 zástrčka |
| Odolnost proti nárazu:         | IK08                 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 300.00               |
| Teplota barvy [K]:             | 5000                 |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 48000                |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240              |
| Třída ochrany:                 | I                    |
| Barva těla:                    | PANTONE 432C         |
| Typ difuzoru:                  | lentikulární matrice |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:        | 358/358/1088;        |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

TTL 48.000 je osvětlovací stožár nejnovější generace s vysokým výkonem a impozantním světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokou stupněm krytí IP65 a odolností proti nárazům IK08. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použití značkových komponentů, robustnímu krytu a pasivnímu chlazení lampy, které umožňuje odvod přebytečného tepla vznikajícího během provozu lampy. Výhodou modelu TTL 48.000 je velmi rychlá a jednoduchá montáž, snadná přeprava a možnost hybridního napájení (napájení z akumulátoru nebo ze sítě).

Rozměry sestavené soupravy: 358 x 358 x 1088 mm  
Rozměry rozloženého stožáru: 1303 x 1192 x 3800 mm  
Maximální síla větru při rozloženém stožáru: 30 m/s  
Životnost LED L80 850 [h]: > 100 000 h  
Ochrana proti přepětí [kV]: ano  
Skladovací teplota: od -40 do +80 °C

## APLIKACE

Najde uplatnění a skvěle se osvědčí jak uvnitř průmyslových, skladových a sportovních hal, v logistických centrech, tak i venku – na sportovních hřištích, jeřábech, zvedacích zařízeních a staveništích.

# TTL 48.000

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Typ difuzoru         | Typ zástrčky | Verze    | Třída ochrany | Jmenovité napájecí napětí [V] | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Stupeň těsnosti      | Index                           |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 300                           | 5000              | 48000                       | lentikulární matrice | UNI-SCHUKO   | 3 moduly | I             | 220-240                       | 358/358/1088           | IP65 / IP54 zástrčka | <a href="#">&gt;&gt; 607615</a> |

Datum vytvoření karty: 30 říjen 2026  
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: EED302508126015