SKVER LED PRO R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	6.00 - 162.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1025 - 23225
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70
Klasa ochronności:	II
Optyka:	RM7
Kolor korpusu:	RAL 9005
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	143.00 - 171.00
Klasa energetyczna:	C; D
Materiał korpusu:	aluminium
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał klosza:	szyba hartowana
SDCM:	5
Materiał optyki:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Skver LED Pro R to nowoczesna zwieszana oprawa parkowo-miejska LED o okrągłej formie, zaprojektowana do montażu w reprezentacyjnych przestrzeniach miejskich. Nowa rodzina opraw parkowo-miejskich Skver LED Pro to rozszerzenie portfolio Skver LED, zaprojektowane dla zastosowań wymagających większej mocy, strumienia świetlnego i różnych wariantów montażu. Kontynuuje nagradzane wzornictwo i sprawdzone rozwiązania techniczne, wzbogacone o nowe możliwości dzięki innowacyjnej budowie korpusu. Oprawa została zaprojektowana w duchu modularności i elastyczności. Spójność projektowa umożliwia zastosowanie dodatkowych elementów, takich jak klosze, górne moduły czy daszki, pozwalających dostosować oprawę do wizji architektów i projektantów – zgodnie z filozofia bespoke SKVER CityDNA. Wykorzystano kierunkowe matryce wielosoczewkowe z PMMA, gwarantujące stabilna charakterystykę świetlną zgodną z międzynarodowymi normami. Komora oprawy o szczelności IP66 umożliwia beznarzędziowy dostęp do osprzętu za pomocą dwóch klipsów, z opcją zabezpieczenia antywandalowego. Wymiana modułu zasilająco-świetlnego (ZhagaBook 13 i 15) jest szybka i bez demontażu oprawy. Serwis można przeprowadzić poza miejscem instalacji. Korpus i uchwyt z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze czarnym wyróżniają się odpornością IP66, IK10 oraz zgodnością z certyfikatami CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i i DarkSky (dla wybranych barw światła).

ZASTOSOWANIE

Skver LED Pro R przeznaczona jest do oświetlania przestrzeni publicznych, w których istotne znaczenie mają bezpieczeństwo, estetyka, oraz komfort użytkowników. Dzięki uniwersalnej konstrukcji i możliwości precyzyjnej regulacji położenia oprawy znajduje zastosowanie zarówno w przestrzeniach parkowych, jak i drogowych.
Rekomendowane obszary zastosowania: parki miejskie i tereny zieleni, place i rynki miejskie, alejki spacerowe i promenady, ogrody publiczne, arboreta i ogrody botaniczne, osiedla mieszkaniowe, ulice lokalne i strefy zamieszkania, chodniki i ciągi piesze, ścieżki rowerowe, place zabaw i obiekty rekreacyjne, okolice szkół, przedszkoli i placówek ochrony zdrowia, centra handlowe i węzły komunikacyjne, otoczenie przystanków autobusowych, okolice budynków administracji publicznej, bibliotek, muzeów i urzędów miejskich.

SKVER LED PRO R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Klasa energetyczna	Wskaźnik oddawania barw (Ra) >	Optyka	DIMM DALI	Indeks
6	1025	4000	171	C	70	RM7	tak	>> 146879
8	1325	4000	166	C	70	RM7	tak	>> 146886
10	1500	4000	150	C	70	RM7	tak	>> 146893
12	1925	4000	160	C	70	RM7	tak	>> 146909
14	2250	4000	161	C	70	RM7	tak	>> 146916
15	2375	4000	158	D	70	RM7	tak	>> 146923
16	2575	4000	161	C	70	RM7	tak	>> 146930
18	2900	4000	161	C	70	RM7	tak	>> 146947
21	3400	4000	162	C	70	RM7	tak	>> 146954
23	3725	4000	162	C	70	RM7	tak	>> 146961
24	3875	4000	161	C	70	RM7	tak	>> 146978
25	3975	4000	159	D	70	RM7	tak	>> 146985
26	4050	4000	156	D	70	RM7	tak	>> 146992
28	4325	4000	154	D	70	RM7	tak	>> 147180
29	4500	4000	155	D	70	RM7	tak	>> 147197
30	4650	4000	155	D	70	RM7	tak	>> 147265
31	4825	4000	156	D	70	RM7	tak	>> 147272
33	5125	4000	155	D	70	RM7	tak	>> 147289
34	5300	4000	156	D	70	RM7	tak	>> 147296
35	5425	4000	155	D	70	RM7	tak	>> 147302
36	5575	4000	155	D	70	RM7	tak	>> 147722
37	5750	4000	155	D	70	RM7	tak	>> 147739
39	5925	4000	152	D	70	RM7	tak	>> 147746
43	7200	4000	167	C	70	RM7	tak	>> 147753
49	8175	4000	167	C	70	RM7	tak	>> 147760
52	8675	4000	167	C	70	RM7	tak	>> 147777
54	8975	4000	166	C	70	RM7	tak	>> 147784
59	9800	4000	166	C	70	RM7	tak	>> 147791
63	10400	4000	165	C	70	RM7	tak	>> 147807
66	10800	4000	164	C	70	RM7	tak	>> 147814
69	11300	4000	164	C	70	RM7	tak	>> 147821
73	11975	4000	164	C	70	RM7	tak	>> 147838
76	12175	4000	160	C	70	RM7	tak	>> 147845
78	12500	4000	160	C	70	RM7	tak	>> 147852
82	13100	4000	160	C	70	RM7	tak	>> 147869

SKVER LED PRO R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

85	13525	4000	159	D	70	RM7	tak	>> 147876
89	14100	4000	158	D	70	RM7	tak	>> 147883
93	14650	4000	158	D	70	RM7	tak	>> 147890
98	15350	4000	157	D	70	RM7	tak	>> 147906
110	16975	4000	154	D	70	RM7	tak	>> 147913
118	18025	4000	153	D	70	RM7	tak	>> 147920
126	19050	4000	151	D	70	RM7	tak	>> 147937
133	20075	4000	151	D	70	RM7	tak	>> 147944
140	20800	4000	149	D	70	RM7	tak	>> 147951
148	21925	4000	148	D	70	RM7	tak	>> 147968
157	22875	4000	146	D	70	RM7	tak	>> 147975
160	23175	4000	145	D	70	RM7	tak	>> 147982
162	23225	4000	143	D	70	RM7	tak	>> 147999

SKVER LED PRO R


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
804427	SKVER R adapter męski gwint M20x40 (skok 2.5)
804434	SKVER R adapter męski gwint 1 cal x40 (gaz)
804328	SKVER R adapter męski gwint ¾ cala x 40 (gaz)
449017	Wzornik wiertarski
435461	SKVER maskownica fi 48mm
804441	SKVER R adapter żeński gwint 1 cal x40 (gaz)
804335	SKVER R adapter żeński gwint ¾ cala x 40 (gaz)
804571	SKVER adapter zewnętrzny fi48
804588	SKVER adapter zewnętrzny fi60
435478	SKVER maskownica fi 60mm
WSEL431	Pilot do programowania RC HAI HD05R do HD0406VRH IoT

SKVER LED PRO R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



SKVER R adapter męski gwint M20x40 (skok 2.5) (804427)




SKVER R adapter męski gwint 1 cal x40 (gaz) (804434)



SKVER R adapter męski gwint ¾ cala x 40 (gaz) (804328)



Wzornik wiertarski (449017)



SKVER maskownica fi 48mm (435461)




SKVER R adapter żeński gwint 1 cal x40 (gaz) (804441)




SKVER R adapter żeński gwint ¾ cala x 40 (gaz) (804335)




SKVER adapter zewnętrzny fi48 (804571)



SKVER adapter zewnętrzny fi60 (804588)



SKVER maskownica fi 60mm (435478)



Pilot do programowania RC HAI HD05R do HD0406VRH IoT (WSEL431)

Data utworzenia karty: 06 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:153/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl