

# SKVER LED PRO R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Stopień szczelności:                | IP66            |
| Odporność na uderzenia:             | IK10            |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:         | 6.00 - 162.00   |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*:     | 1025 - 23225    |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000            |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 70              |
| Klasa ochronności:                  | II              |
| Optyka:                             | RM7             |
| Kolor korpusu:                      | RAL 9005        |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 143.00 - 171.00 |
| Klasa energetyczna:                 | C; D            |
| Materiał korpusu:                   | aluminium       |
| Rodzaj klosza:                      | transparentny   |
| Materiał klosza:                    | szyba hartowana |
| SDCM:                               | 5               |
| Materiał optyki:                    | PMMA            |

## CHARAKTERYSTYKA

Skver LED Pro R to nowoczesna zwieszana oprawa parkowo-miejska LED o okrągłej formie, zaprojektowana do montażu w reprezentacyjnych przestrzeniach miejskich. Nowa rodzina opraw parkowo-miejskich Skver LED Pro to rozszerzenie portfolio Skver LED, zaprojektowane dla zastosowań wymagających większej mocy, strumienia świetlnego i różnych wariantów montażu. Kontynuuje nagradzane wzornictwo i sprawdzone rozwiązania techniczne, wzbogacone o nowe możliwości dzięki innowacyjnej budowie korpusu. Oprawa została zaprojektowana w duchu modularności i elastyczności. Spójność projektowa umożliwia zastosowanie dodatkowych elementów, takich jak klosze, górne moduły czy daszki, pozwalających dostosować oprawę do wizji architektów i projektantów – zgodnie z filozofia bespoke SKVER CityDNA. Wykorzystano kierunkowe matryce wielosoczewkowe z PMMA, gwarantujące stabilną charakterystykę świetlną zgodną z międzynarodowymi normami. Komora oprawy o szczelności IP66 umożliwia beznarzędziowy dostęp do osprzętu za pomocą dwóch klipsów, z opcją zabezpieczenia antywandalowego. Wymiana modułu zasilająco-świetlnego (ZhagaBook 13 i 15) jest szybka i bez demontażu oprawy. Serwis można przeprowadzić poza miejscem instalacji. Korpus i uchwyt z odlewu aluminium malowanego proszkowo w kolorze czarnym wyróżniają się odpornością IP66, IK10 oraz zgodnością z certyfikatami CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i i DarkSky (dla wybranych barw światła).

## ZASTOSOWANIE

Skver LED Pro R przeznaczona jest do oświetlania przestrzeni publicznych, w których istotne znaczenie mają bezpieczeństwo, estetyka, oraz komfort użytkowników. Dzięki uniwersalnej konstrukcji i możliwości precyzyjnej regulacji położenia oprawy znajduje zastosowanie zarówno w przestrzeniach parkowych, jak i drogowych.

Rekomendowane obszary zastosowania: parki miejskie i tereny zieleni, place i rynki miejskie, alejki spacerowe i promenady, ogrody publiczne, arboreta i ogrody botaniczne, osiedla mieszkaniowe, ulice lokalne i strefy zamieszkania, chodniki i ciągi piesze, ścieżki rowerowe, place zabaw i obiekty rekreacyjne, okolice szkół, przedszkoli i placówek ochrony zdrowia, centra handlowe i węzły komunikacyjne, otoczenie przystanków autobusowych, okolice budynków administracji publicznej, bibliotek, muzeów i urzędów miejskich.

# SKVER LED PRO R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc znamionowa<br>oprawy [W]* | Strumień świetlny<br>oprawy [lm]* | Temperatura<br>barwowa [K] | Skuteczność świetlna<br>oprawy [lm/W] | Klasa<br>energetyczna | Wskaźnik oddawania<br>barw (Ra) > | Optyka | DIMM<br>DALI | Indeks                          |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|
| 6                             | 1025                              | 4000                       | 171                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146879</a> |
| 8                             | 1325                              | 4000                       | 166                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146886</a> |
| 10                            | 1500                              | 4000                       | 150                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146893</a> |
| 12                            | 1925                              | 4000                       | 160                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146909</a> |
| 14                            | 2250                              | 4000                       | 161                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146916</a> |
| 15                            | 2375                              | 4000                       | 158                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146923</a> |
| 16                            | 2575                              | 4000                       | 161                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146930</a> |
| 18                            | 2900                              | 4000                       | 161                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146947</a> |
| 21                            | 3400                              | 4000                       | 162                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146954</a> |
| 23                            | 3725                              | 4000                       | 162                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146961</a> |
| 24                            | 3875                              | 4000                       | 161                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146978</a> |
| 25                            | 3975                              | 4000                       | 159                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146985</a> |
| 26                            | 4050                              | 4000                       | 156                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 146992</a> |
| 28                            | 4325                              | 4000                       | 154                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147180</a> |
| 29                            | 4500                              | 4000                       | 155                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147197</a> |
| 30                            | 4650                              | 4000                       | 155                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147265</a> |
| 31                            | 4825                              | 4000                       | 156                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147272</a> |
| 33                            | 5125                              | 4000                       | 155                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147289</a> |
| 34                            | 5300                              | 4000                       | 156                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147296</a> |
| 35                            | 5425                              | 4000                       | 155                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147302</a> |
| 36                            | 5575                              | 4000                       | 155                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147722</a> |
| 37                            | 5750                              | 4000                       | 155                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147739</a> |
| 39                            | 5925                              | 4000                       | 152                                   | D                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147746</a> |
| 43                            | 7200                              | 4000                       | 167                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147753</a> |
| 49                            | 8175                              | 4000                       | 167                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147760</a> |
| 52                            | 8675                              | 4000                       | 167                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147777</a> |
| 54                            | 8975                              | 4000                       | 166                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147784</a> |
| 59                            | 9800                              | 4000                       | 166                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147791</a> |
| 63                            | 10400                             | 4000                       | 165                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147807</a> |
| 66                            | 10800                             | 4000                       | 164                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147814</a> |
| 69                            | 11300                             | 4000                       | 164                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147821</a> |
| 73                            | 11975                             | 4000                       | 164                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147838</a> |
| 76                            | 12175                             | 4000                       | 160                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147845</a> |
| 78                            | 12500                             | 4000                       | 160                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147852</a> |
| 82                            | 13100                             | 4000                       | 160                                   | C                     | 70                                | RM7    | tak          | <a href="#">&gt;&gt; 147869</a> |

# SKVER LED PRO R

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

|     |       |      |     |   |    |     |     |                                 |
|-----|-------|------|-----|---|----|-----|-----|---------------------------------|
| 85  | 13525 | 4000 | 159 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147876</a> |
| 89  | 14100 | 4000 | 158 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147883</a> |
| 93  | 14650 | 4000 | 158 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147890</a> |
| 98  | 15350 | 4000 | 157 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147906</a> |
| 110 | 16975 | 4000 | 154 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147913</a> |
| 118 | 18025 | 4000 | 153 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147920</a> |
| 126 | 19050 | 4000 | 151 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147937</a> |
| 133 | 20075 | 4000 | 151 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147944</a> |
| 140 | 20800 | 4000 | 149 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147951</a> |
| 148 | 21925 | 4000 | 148 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147968</a> |
| 157 | 22875 | 4000 | 146 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147975</a> |
| 160 | 23175 | 4000 | 145 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147982</a> |
| 162 | 23225 | 4000 | 143 | D | 70 | RM7 | tak | <a href="#">&gt;&gt; 147999</a> |

# SKVER LED PRO R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks                  | Nazwa                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">804427</a>  | SKVER R adapter męski gwint M20x40 (skok 2.5)        |
| <a href="#">804434</a>  | SKVER R adapter męski gwint 1 cal x40 (gaz)          |
| <a href="#">804328</a>  | SKVER R adapter męski gwint ¾ cala x 40 (gaz)        |
| 449017                  | Wzornik wiertarski                                   |
| <a href="#">435461</a>  | SKVER maskownica fi 48mm                             |
| <a href="#">804441</a>  | SKVER R adapter żeński gwint 1 cal x40 (gaz)         |
| <a href="#">804335</a>  | SKVER R adapter żeński gwint ¾ cala x 40 (gaz)       |
| <a href="#">804571</a>  | SKVER adapter zewnętrzny fi48                        |
| <a href="#">804588</a>  | SKVER adapter zewnętrzny fi60                        |
| <a href="#">435478</a>  | SKVER maskownica fi 60mm                             |
| <a href="#">WSEL431</a> | Pilot do programowania RC HAI HD05R do HD0406VRH IoT |

# SKVER LED PRO R

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



SKVER R adapter męski gwint M20x40  
(skok 2.5) (804427)



SKVER R adapter męski gwint 1 cal x40  
(gaz) (804434)



SKVER R adapter męski gwint 3/4 cala x  
40 (gaz) (804328)



Wzornik wiertarski (449017)



SKVER maskownica fi 48mm (435461)



SKVER R adapter żeński gwint 1 cal  
x40 (gaz) (804441)



SKVER R adapter żeński gwint 3/4 cala x  
40 (gaz) (804335)



SKVER adapter zewnętrzny  
fi48 (804571)



SKVER adapter zewnętrzny  
fi60 (804588)



SKVER maskownica fi 60mm (435478)



Pilot do programowania RC HAI  
HD05R do HD0406VRH IoT (WSEL431)

Data utworzenia karty: 06 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:153/2026