

SKVER LED PRO R

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	6.00 - 162.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1025 - 23225
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70
Třída ochrany:	II
Optika:	RM7
Barva těla:	RAL 9005
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	143.00 - 171.00
Energetická třída:	C; D
Materiál karoserie:	hliník
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál difuzoru:	szyba hartowana
SDCM:	5
Materiál optiky:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED Pro R je moderní závěsné LED svítidlo pro městské a parkové osvětlení s charakteristickou kruhovou formou, navržené pro instalaci v reprezentativních veřejných prostorech. Nová produktová řada Skver LED Pro rozšiřuje portfolio Skver LED a byla vyvinuta pro aplikace vyžadující vyšší výkon, větší světelný tok a různé možnosti montáže. Navazuje na oceňovaný design a osvědčená technická řešení rodiny Skver a zároveň přináší nové možnosti díky inovativní konstrukci tělesa svítidla. Svítidlo bylo navrženo s důrazem na modularitu a flexibilitu. Jednotný design umožňuje použití doplňkových prvků, jako jsou difuzory, horní moduly nebo stříšky, díky nimž lze svítidlo přizpůsobit představám architektů a světelných projektantů v souladu s filozofií bespoke SKVER CityDNA. Směrové vícečočkové PMMA optiky zajišťují stabilní světelně-technické parametry v souladu s mezinárodními normami. Prostor pro elektrickou výbavu se stupněm krytí IP66 nabízí beznástrojový přístup prostřednictvím dvou klipů s možností doplnění antivandalního zabezpečení. Výměna světelného a napájecího modulu (Zhaga Book 13 a 15) je rychlá a nevyžaduje demontáž svítidla. Servis lze provádět mimo místo instalace, což zkracuje dobu údržby. Těleso svítidla a závěsné prvky z tlakově litého hliníku s černou práškovou povrchovou úpravou se vyznačují vysokou odolností. Svítidlo splňuje požadavky na krytí IP66, odolnost proti nárazu IK10 a je certifikováno podle norem CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i a DarkSky (pro vybrané barvy světla).

APLIKACE

Skver LED Pro R je určeno k osvětlení veřejných prostor, kde jsou důležité bezpečnost, estetika a komfort uživatelů. Díky univerzální konstrukci a možnosti přesného nastavení polohy svítidla nachází využití jak v parkových, tak i silničních osvětlovacích aplikacích. Doporučené oblasti použití: městské parky a zelené plochy, náměstí a centra měst, pěší zóny a promenády, veřejné zahrady, arboreta a botanické zahrady, obytné čtvrti a rezidenční komplexy, místní komunikace a obytné zóny, chodníky a pěší trasy, cyklostezky, dětská hřiště a rekreační zařízení, okolí škol, mateřských škol a zdravotnických zařízení, nákupní centra a dopravní uzly, okolí autobusových zastávek, okolí budov veřejné správy, knihoven, muzeí a městských úřadů.

SKVER LED PRO R

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

 Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Index podání barev (Ra) >	Optika	DIMM DALI	Index
6	1025	4000	171	C	70	RM7	ano	>> 146879
8	1325	4000	166	C	70	RM7	ano	>> 146886
10	1500	4000	150	C	70	RM7	ano	>> 146893
12	1925	4000	160	C	70	RM7	ano	>> 146909
14	2250	4000	161	C	70	RM7	ano	>> 146916
15	2375	4000	158	D	70	RM7	ano	>> 146923
16	2575	4000	161	C	70	RM7	ano	>> 146930
18	2900	4000	161	C	70	RM7	ano	>> 146947
21	3400	4000	162	C	70	RM7	ano	>> 146954
23	3725	4000	162	C	70	RM7	ano	>> 146961
24	3875	4000	161	C	70	RM7	ano	>> 146978
25	3975	4000	159	D	70	RM7	ano	>> 146985
26	4050	4000	156	D	70	RM7	ano	>> 146992
28	4325	4000	154	D	70	RM7	ano	>> 147180
29	4500	4000	155	D	70	RM7	ano	>> 147197
30	4650	4000	155	D	70	RM7	ano	>> 147265
31	4825	4000	156	D	70	RM7	ano	>> 147272
33	5125	4000	155	D	70	RM7	ano	>> 147289
34	5300	4000	156	D	70	RM7	ano	>> 147296
35	5425	4000	155	D	70	RM7	ano	>> 147302
36	5575	4000	155	D	70	RM7	ano	>> 147722
37	5750	4000	155	D	70	RM7	ano	>> 147739
39	5925	4000	152	D	70	RM7	ano	>> 147746
43	7200	4000	167	C	70	RM7	ano	>> 147753
49	8175	4000	167	C	70	RM7	ano	>> 147760
52	8675	4000	167	C	70	RM7	ano	>> 147777
54	8975	4000	166	C	70	RM7	ano	>> 147784
59	9800	4000	166	C	70	RM7	ano	>> 147791
63	10400	4000	165	C	70	RM7	ano	>> 147807
66	10800	4000	164	C	70	RM7	ano	>> 147814
69	11300	4000	164	C	70	RM7	ano	>> 147821
73	11975	4000	164	C	70	RM7	ano	>> 147838
76	12175	4000	160	C	70	RM7	ano	>> 147845
78	12500	4000	160	C	70	RM7	ano	>> 147852
82	13100	4000	160	C	70	RM7	ano	>> 147869

SKVER LED PRO R

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

85	13525	4000	159	D	70	RM7	ano	>> 147876
89	14100	4000	158	D	70	RM7	ano	>> 147883
93	14650	4000	158	D	70	RM7	ano	>> 147890
98	15350	4000	157	D	70	RM7	ano	>> 147906
110	16975	4000	154	D	70	RM7	ano	>> 147913
118	18025	4000	153	D	70	RM7	ano	>> 147920
126	19050	4000	151	D	70	RM7	ano	>> 147937
133	20075	4000	151	D	70	RM7	ano	>> 147944
140	20800	4000	149	D	70	RM7	ano	>> 147951
148	21925	4000	148	D	70	RM7	ano	>> 147968
157	22875	4000	146	D	70	RM7	ano	>> 147975
160	23175	4000	145	D	70	RM7	ano	>> 147982
162	23225	4000	143	D	70	RM7	ano	>> 147999

SKVER LED PRO R

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
804427	SKVER R vnější závit adaptéru M20x40 (rozteč 2.5)
804434	SKVER R vnější závit adaptéru 1 palec x40 (plyn)
804328	SKVER R vnější závit adaptéru ¾ palce x 40 (plyn)
449017	Vzor vrtání
804441	SKVER R vnitřní závit adaptéru 1 palec x40 (plyn)
435461	SKVER kryt fi 48mm
804335	Vnitřní závit adaptéru SKVER R ¾ palce x 40 (plyn)
804571	SKVER externí adaptér fi48
804588	SKVER externí adaptér fi60
435478	SKVER kryt fi 60mm
WSEL431	Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT

SKVER LED PRO R

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



SKVER R vnější závit adaptéru M20x40 (rozteč 2.5) (804427)



SKVER R vnější závit adaptéru 1 palec x40 (plyn) (804434)



SKVER R vnější závit adaptéru 3/4 palce x 40 (plyn) (804328)



Vzor vrtání (449017)



SKVER R vnitřní závit adaptéru 1 palec x40 (plyn) (804441)



SKVER kryt fi 48mm (435461)



Vnitřní závit adaptéru SKVER R 3/4 palce x 40 (plyn) (804335)



SKVER externí adaptér fi48 (804571)



SKVER externí adaptér fi60 (804588)



SKVER kryt fi 60mm (435478)



Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT (WSEL431)

Datum vytvoření karty: 06 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 153/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl