

SKVER LED PRO Z2

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	6.00 - 162.00
Lichtstrom [lm]*:	1025 - 23225
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70
Schutzklasse:	II
Optik:	RM7
Farbe Gehäuse:	RAL 9005
Lichtausbeute [lm/W]:	143.00 - 171.00
Energieeffizienzklasse:	C; D
Material Gehäuse:	Aluminium
Typ Diffusor:	transparent
Material Diffusor:	sztyba hartowana
SDCM:	5
Material Optik:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Skver LED Pro Z2 ist eine moderne dekorative LED-Park- und Stadtleuchte mit einer einzigartigen Bügelform und einer charakteristischen runden Gestalt, die speziell für repräsentative öffentliche Räume entwickelt wurde. Die neue Skver LED Pro Produktfamilie erweitert das Skver LED Portfolio und wurde für Anwendungen konzipiert, die höhere Leistungen, größere Lichtströme und unterschiedliche Montagemöglichkeiten erfordern. Sie setzt das preisgekrönte Design und die bewährten technischen Lösungen der Skver-Familie fort und wird gleichzeitig durch neue Möglichkeiten ergänzt, die sich aus der innovativen Gehäusekonstruktion ergeben. Die Leuchte wurde nach den Prinzipien der Modularität und Flexibilität entwickelt. Das einheitliche Design ermöglicht die Integration zusätzlicher Elemente wie Abdeckungen, Obermodule oder Schirme, sodass Architekten und Lichtplaner die Leuchte individuell an ihre Vision anpassen können – ganz im Sinne der bespoke SKVER CityDNA-Philosophie. Zum Einsatz kommen gerichtete PMMA-Mehrlinsenoptiken, die eine stabile lichttechnische Leistung gemäß internationalen Normen gewährleisten. Die IP66-geschützte Gerätekomponente bietet werkzeuglosen Zugang über zwei Verschlussclips und kann optional mit einer vandalismussicheren Verriegelung ausgestattet werden. Der Austausch des Licht- und Betriebsgerätemoduls (Zhaga Book 13 und 15) erfolgt schnell und ohne Demontage der Leuchte. Wartungsarbeiten können außerhalb des Installationsortes durchgeführt werden, wodurch Servicezeiten minimiert werden. Das Gehäuse und der Montagebügel aus Aluminiumdruckguss sind schwarz pulverbeschichtet und zeichnen sich durch hohe Widerstandsfähigkeit aus. Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der Schutzarten IP66 und IK10 sowie die Zertifizierungen CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i und DarkSky (für ausgewählte Lichtfarben).

ANWENDUNGSBEREICHE

Skver LED Pro Z2 wurde für die Beleuchtung öffentlicher Räume entwickelt, in denen Sicherheit, Ästhetik und Nutzerkomfort von besonderer Bedeutung sind. Dank ihrer universellen Konstruktion und der Möglichkeit zur präzisen Ausrichtung eignet sie sich sowohl für Park- als auch für Straßenbeleuchtungsanwendungen. Empfohlene Einsatzbereiche: Stadtparks und Grünanlagen, öffentliche Plätze und Stadtzentren, Fußwege und Promenaden, öffentliche Gärten, Arboreten und botanische Gärten, Wohngebiete und Wohnsiedlungen, Wohnstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche, Gehwege und Fußgängerzonen, Radwege, Spielplätze und Freizeitanlagen, Umgebungen von Schulen, Kindergärten und Gesundheitseinrichtungen, Einkaufszentren und Verkehrsknotenpunkte, Bereiche um Bushaltestellen, Umgebungen von Verwaltungsgebäuden, Bibliotheken, Museen und Rathäusern.

SKVER LED PRO Z2

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Lichtausbeute [lm/W]	Energieeffizienzklasse	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Optik	DIMM DALI	Index
6	1025	4000	171	C	70	RM7	ja	>> 144592
8	1325	4000	166	C	70	RM7	ja	>> 144608
10	1500	4000	150	C	70	RM7	ja	>> 144615
12	1925	4000	160	C	70	RM7	ja	>> 144622
14	2250	4000	161	C	70	RM7	ja	>> 144639
15	2375	4000	158	D	70	RM7	ja	>> 144646
16	2575	4000	161	C	70	RM7	ja	>> 144653
18	2900	4000	161	C	70	RM7	ja	>> 144660
21	3400	4000	162	C	70	RM7	ja	>> 144677
23	3725	4000	162	C	70	RM7	ja	>> 144684
24	3875	4000	161	C	70	RM7	ja	>> 144691
25	3975	4000	159	D	70	RM7	ja	>> 144707
26	4050	4000	156	D	70	RM7	ja	>> 144714
28	4325	4000	154	D	70	RM7	ja	>> 144721
29	4500	4000	155	D	70	RM7	ja	>> 144738
30	4650	4000	155	D	70	RM7	ja	>> 144745
31	4825	4000	156	D	70	RM7	ja	>> 144752
33	5125	4000	155	D	70	RM7	ja	>> 144769
34	5300	4000	156	D	70	RM7	ja	>> 144776
35	5425	4000	155	D	70	RM7	ja	>> 144783
36	5575	4000	155	D	70	RM7	ja	>> 144790
37	5750	4000	155	D	70	RM7	ja	>> 144806
39	5925	4000	152	D	70	RM7	ja	>> 144813
43	7200	4000	167	C	70	RM7	ja	>> 144820
49	8175	4000	167	C	70	RM7	ja	>> 144837
52	8675	4000	167	C	70	RM7	ja	>> 144844
54	8975	4000	166	C	70	RM7	ja	>> 144851
59	9800	4000	166	C	70	RM7	ja	>> 144868
63	10400	4000	165	C	70	RM7	ja	>> 144875
66	10800	4000	164	C	70	RM7	ja	>> 144882
69	11300	4000	164	C	70	RM7	ja	>> 144899
73	11975	4000	164	C	70	RM7	ja	>> 144905
76	12175	4000	160	C	70	RM7	ja	>> 144912
78	12500	4000	160	C	70	RM7	ja	>> 144929
82	13100	4000	160	C	70	RM7	ja	>> 144936

SKVER LED PRO Z2

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

85	13525	4000	159	D	70	RM7	ja	>> 144943
89	14100	4000	158	D	70	RM7	ja	>> 144950
93	14650	4000	158	D	70	RM7	ja	>> 144974
98	15350	4000	157	D	70	RM7	ja	>> 144981
110	16975	4000	154	D	70	RM7	ja	>> 144998
118	18025	4000	153	D	70	RM7	ja	>> 145933
126	19050	4000	151	D	70	RM7	ja	>> 145940
133	20075	4000	151	D	70	RM7	ja	>> 145957
140	20800	4000	149	D	70	RM7	ja	>> 145964
148	21925	4000	148	D	70	RM7	ja	>> 145971
157	22875	4000	146	D	70	RM7	ja	>> 145988
160	23175	4000	145	D	70	RM7	ja	>> 145995
162	23225	4000	143	D	70	RM7	ja	>> 146381

SKVER LED PRO Z2


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
804427	SKVER R Außengewindeadapter M20x40 (Steigung 2.5)
804434	SKVER R Außengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas)
804328	SKVER R Außengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas)
449017	Bohrbild
804441	SKVER R Innengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas)
435461	SKVER - Abdeckung fi 48mm
804335	SKVER R Innengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas)
804571	SKVER externer Adapter fi48
804588	SKVER externer Adapter fi60
435478	SKVER - Abdeckung fi 60mm
WSEL431	RC-Programmierfernbedienung HAI HD05R für HD0406VRH IoT

SKVER LED PRO Z2

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



SKVER R Außengewindeadapter
M20x40 (Steigung 2.5) (804427)



SKVER R Außengewindeadapter 1 Zoll
x40 (Gas) (804434)



SKVER R Außengewindeadapter ¾
Zoll x 40 (Gas) (804328)



Bohrbild (449017)



SKVER R Innengewindeadapter 1 Zoll
x40 (Gas) (804441)



SKVER - Abdeckung fi 48mm (435461)



SKVER R Innengewindeadapter ¾ Zoll
x 40 (Gas) (804335)



SKVER externer Adapter fi48 (804571)



SKVER externer Adapter fi60 (804588)



SKVER - Abdeckung fi 60mm (435478)



RC-Programmierfernbedienung HAI
HD05R für HD0406VRH IoT (WSEL431)

Erstellungsdatum der Karte: 06 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 152/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl