SKVER LED PRO Z2

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	6.00 - 162.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1025 - 23225
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70
Třída ochrany:	II
Optika:	RM7
Barva těla:	RAL 9005
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	143.00 - 171.00
Energetická třída:	C; D
Materiál karoserie:	hliník
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál difuzoru:	szyba hartowana
SDCM:	5
Materiál optiky:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED Pro Z2 je moderní dekorativní LED svítidlo pro městské a parkové osvětlení s jedinečným tvarem držáku a charakteristickou kruhovou formou, navržené pro reprezentativní veřejné prostory. Nová produktová řada Skver LED Pro rozšiřuje portfolio Skver LED a byla vyvinuta pro aplikace vyžadující vyšší výkon, větší světelný tok a různé možnosti montáže. Navazuje na oceňovaný design a osvědčená technická řešení rodiny Skver a zároveň přináší nové možnosti díky inovativní konstrukci tělesa svítidla. Svítidlo bylo navrženo s důrazem na modularitu a flexibilitu. Jednotný design umožňuje použití doplňkových prvků, jako jsou difuzory, horní moduly nebo stříšky, díky nimž lze svítidlo přizpůsobit představám architektů a světelných projektantů v souladu s filozofií bespoke SKVER CityDNA. Směrové vícečočkové PMMA optiky zajišťují stabilní světelně-technické parametry v souladu s mezinárodními normami. Prostor pro elektrickou výbavu se stupněm krytí IP66 nabízí beznástrojový přístup prostřednictvím dvou klipů s možností doplnění antivandalního zabezpečení. Výměna světelného a napájecího modulu (Zhaga Book 13 a 15) je rychlá a nevyžaduje demontáž svítidla. Servis lze provádět mimo místo instalace, což zkracuje dobu údržby. Těleso a montážní držák z tlakově litého hliníku s černou práškovou povrchovou úpravou se vyznačují vysokou odolností. Svítidlo splňuje požadavky na krytí IP66, odolnost proti nárazu IK10 a je certifikováno podle norem CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i a DarkSky (pro vybrané barvy světla).

APLIKACE

Skver LED Pro Z2 je určeno k osvětlení veřejných prostor, kde jsou důležité bezpečnost, estetika a komfort uživatelů. Díky univerzální konstrukci a možnosti přesného nastavení polohy svítidla nachází využití jak v parkových, tak i silničních osvětlovacích aplikacích.
Doporučené oblasti použití: městské parky a zelené plochy, náměstí a centra měst, pěší zóny a promenády, veřejné zahrady, arboreta a botanické zahrady, obytné čtvrti a rezidenční komplexy, místní komunikace a obytné zóny, chodníky a pěší trasy, cyklostezky, dětská hřiště a rekreační zařízení, okolí škol, mateřských škol a zdravotnických zařízení, nákupní centra a dopravní uzly, okolí autobusových zastávek, okolí budov veřejné správy, knihoven, muzeí a městských úřadů.

SKVER LED PRO Z2

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Index podání barev (Ra) >	Optika	DIMM DALI	Index
6	1025	4000	171	C	70	RM7	ano	>> 144592
8	1325	4000	166	C	70	RM7	ano	>> 144608
10	1500	4000	150	C	70	RM7	ano	>> 144615
12	1925	4000	160	C	70	RM7	ano	>> 144622
14	2250	4000	161	C	70	RM7	ano	>> 144639
15	2375	4000	158	D	70	RM7	ano	>> 144646
16	2575	4000	161	C	70	RM7	ano	>> 144653
18	2900	4000	161	C	70	RM7	ano	>> 144660
21	3400	4000	162	C	70	RM7	ano	>> 144677
23	3725	4000	162	C	70	RM7	ano	>> 144684
24	3875	4000	161	C	70	RM7	ano	>> 144691
25	3975	4000	159	D	70	RM7	ano	>> 144707
26	4050	4000	156	D	70	RM7	ano	>> 144714
28	4325	4000	154	D	70	RM7	ano	>> 144721
29	4500	4000	155	D	70	RM7	ano	>> 144738
30	4650	4000	155	D	70	RM7	ano	>> 144745
31	4825	4000	156	D	70	RM7	ano	>> 144752
33	5125	4000	155	D	70	RM7	ano	>> 144769
34	5300	4000	156	D	70	RM7	ano	>> 144776
35	5425	4000	155	D	70	RM7	ano	>> 144783
36	5575	4000	155	D	70	RM7	ano	>> 144790
37	5750	4000	155	D	70	RM7	ano	>> 144806
39	5925	4000	152	D	70	RM7	ano	>> 144813
43	7200	4000	167	C	70	RM7	ano	>> 144820
49	8175	4000	167	C	70	RM7	ano	>> 144837
52	8675	4000	167	C	70	RM7	ano	>> 144844
54	8975	4000	166	C	70	RM7	ano	>> 144851
59	9800	4000	166	C	70	RM7	ano	>> 144868
63	10400	4000	165	C	70	RM7	ano	>> 144875
66	10800	4000	164	C	70	RM7	ano	>> 144882
69	11300	4000	164	C	70	RM7	ano	>> 144899
73	11975	4000	164	C	70	RM7	ano	>> 144905
76	12175	4000	160	C	70	RM7	ano	>> 144912
78	12500	4000	160	C	70	RM7	ano	>> 144929
82	13100	4000	160	C	70	RM7	ano	>> 144936

SKVER LED PRO Z2

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

85	13525	4000	159	D	70	RM7	ano	>> 144943
89	14100	4000	158	D	70	RM7	ano	>> 144950
93	14650	4000	158	D	70	RM7	ano	>> 144974
98	15350	4000	157	D	70	RM7	ano	>> 144981
110	16975	4000	154	D	70	RM7	ano	>> 144998
118	18025	4000	153	D	70	RM7	ano	>> 145933
126	19050	4000	151	D	70	RM7	ano	>> 145940
133	20075	4000	151	D	70	RM7	ano	>> 145957
140	20800	4000	149	D	70	RM7	ano	>> 145964
148	21925	4000	148	D	70	RM7	ano	>> 145971
157	22875	4000	146	D	70	RM7	ano	>> 145988
160	23175	4000	145	D	70	RM7	ano	>> 145995
162	23225	4000	143	D	70	RM7	ano	>> 146381

SKVER LED PRO Z2


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
804427	SKVER R vnější závit adaptéru M20x40 (rozteč 2.5)
804434	SKVER R vnější závit adaptéru 1 palec x40 (plyn)
804328	SKVER R vnější závit adaptéru ¾ palce x 40 (plyn)
449017	Vzor vrtání
804441	SKVER R vnitřní závit adaptéru 1 palec x40 (plyn)
435461	SKVER kryt fi 48mm
804335	Vnitřní závit adaptéru SKVER R ¾ palce x 40 (plyn)
804571	SKVER externí adaptér fi48
804588	SKVER externí adaptér fi60
435478	SKVER kryt fi 60mm
WSEL431	Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT

SKVER LED PRO Z2

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



SKVER R vnější závit adaptéru M20x40 (rozteč 2.5) (804427)



SKVER R vnější závit adaptéru 1 palec x40 (plyn) (804434)




SKVER R vnější závit adaptéru ¾ palce x 40 (plyn) (804328)



Vzor vrtání (449017)



SKVER R vnitřní závit adaptéru 1 palec x40 (plyn) (804441)




SKVER kryt fi 48mm (435461)




Vnitřní závit adaptéru SKVER R ¾ palce x 40 (plyn) (804335)




SKVER externí adaptér fi48 (804571)



SKVER externí adaptér fi60 (804588)



SKVER kryt fi 60mm (435478)



Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT (WSEL431)

Datum vytvoření karty: 06 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 152/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl