

SKVER LED PRO V

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	6.00 - 162.00
Lichtstrom [lm]*:	1025 - 23225
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70
Schutzklasse:	II
Optik:	RM7
Farbe Gehäuse:	RAL 9005
Lichtausbeute [lm/W]:	143.00 - 171.00
Energieeffizienzklasse:	C; D
Material Gehäuse:	Aluminium
Typ Diffusor:	transparent
Material Diffusor:	szyba hartowana
SDCM:	5
Material Optik:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Skver LED Pro V ist die gestalterisch markanteste Ansatzleuchte der Produktfamilie Skver LED Pro. Ausgestattet mit zwei dekorativen, V-förmigen Armen und einer charakteristischen runden Form wurde sie für repräsentative öffentliche Räume entwickelt, in denen neben den lichttechnischen Eigenschaften auch Ästhetik und die visuelle Identität des Ortes eine wichtige Rolle spielen. Die neue Skver LED Pro Produktfamilie erweitert das Skver LED Portfolio und wurde für Anwendungen konzipiert, die höhere Leistungen, größere Lichtströme und unterschiedliche Montagemöglichkeiten erfordern. Sie setzt das preisgekrönte Design und die bewährten technischen Lösungen der Skver-Familie fort und wird gleichzeitig durch neue Möglichkeiten ergänzt, die sich aus der innovativen Gehäusekonstruktion ergeben. Die Leuchte wurde nach den Prinzipien der Modularität und Flexibilität entwickelt. Das einheitliche Design ermöglicht die Integration zusätzlicher Elemente wie Abdeckungen, Obermodule oder Schirme, sodass Architekten und Lichtplaner die Leuchte individuell an ihre Vision anpassen können, ganz im Sinne der bespoken SKVER CityDNA-Philosophie. Zum Einsatz kommen gerichtete PMMA-Mehrlinsenoptiken, die eine stabile lichttechnische Leistung gemäß internationalen Normen gewährleisten. Die IP66-geschützte Gerätekomponente bietet werkzeuglosen Zugang über zwei Verschlussclips und kann optional mit einer vandalismussicheren Verriegelung ausgestattet werden. Der Austausch des Licht- und Betriebsgerätemoduls (Zhaga Book 13 und 15) erfolgt schnell und ohne Demontage der Leuchte. Wartungsarbeiten können außerhalb des Installationsortes durchgeführt werden, wodurch Servicezeiten minimiert werden. Das Gehäuse und der Montagebügel aus Aluminiumdruckguss sind schwarz pulverbeschichtet und zeichnen sich durch hohe Widerstandsfähigkeit aus. Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der Schutzarten IP66 und IK10 sowie die Zertifizierungen CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i und DarkSky (für ausgewählte Lichtfarben).

ANWENDUNGSBEREICHE

Skver LED Pro V wurde für die Beleuchtung öffentlicher Räume entwickelt, in denen Sicherheit, Ästhetik und Nutzerkomfort von besonderer Bedeutung sind. Dank ihrer universellen Konstruktion und der Möglichkeit zur präzisen Ausrichtung eignet sie sich sowohl für Park- als auch für Straßenbeleuchtungsanwendungen. Empfohlene Einsatzbereiche: Stadtparks und Grünanlagen, öffentliche Plätze und Stadtzentren, Fußwege und Promenaden, öffentliche Gärten, Arboreten und botanische Gärten, Wohngebiete und Wohnsiedlungen, Wohnstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche, Gehwege und Fußgängerzonen, Radwege, Spielplätze und Freizeitanlagen, Umgebungen von Schulen, Kindergärten und Gesundheitseinrichtungen, Einkaufszentren und Verkehrsknotenpunkte, Bereiche um Bushaltestellen, Umgebungen von Verwaltungsgebäuden, Bibliotheken, Museen und Rathäusern.

SKVER LED PRO V

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Lichtausbeute [lm/W]	Energieeffizienzklasse	Farb- wiedergabe- index (Ra) >	Optik	Version	DIMM DALI	Index
6	1025	4000	171	C	70	RM7		ja	>> 146398
8	1325	4000	166	C	70	RM7		ja	>> 146404
10	1500	4000	150	C	70	RM7		ja	>> 146411
12	1925	4000	160	C	70	RM7		ja	>> 146428
14	2250	4000	161	C	70	RM7		ja	>> 146435
15	2375	4000	158	D	70	RM7		ja	>> 146442
16	2575	4000	161	C	70	RM7		ja	>> 146459
18	2900	4000	161	C	70	RM7		ja	>> 146466
21	3400	4000	162	C	70	RM7		ja	>> 146473
23	3725	4000	162	C	70	RM7		ja	>> 146480
24	3875	4000	161	C	70	RM7		ja	>> 146497
25	3975	4000	159	D	70	RM7		ja	>> 146503
26	4050	4000	156	D	70	RM7		ja	>> 146510
28	4325	4000	154	D	70	RM7		ja	>> 146527
29	4500	4000	155	D	70	RM7		ja	>> 146534
30	4650	4000	155	D	70	RM7		ja	>> 146541
31	4825	4000	156	D	70	RM7		ja	>> 146558
33	5125	4000	155	D	70	RM7		ja	>> 146565
34	5300	4000	156	D	70	RM7		ja	>> 146572
35	5425	4000	155	D	70	RM7		ja	>> 146589
36	5575	4000	155	D	70	RM7		ja	>> 146596
37	5750	4000	155	D	70	RM7		ja	>> 146602
39	5925	4000	152	D	70	RM7		ja	>> 146619
43	7200	4000	167	C	70	RM7		ja	>> 146626
49	8175	4000	167	C	70	RM7		ja	>> 146633
52	8675	4000	167	C	70	RM7		ja	>> 146640
54	8975	4000	166	C	70	RM7		ja	>> 146657
59	9800	4000	166	C	70	RM7		ja	>> 146664
63	10400	4000	165	C	70	RM7		ja	>> 146671
66	10800	4000	164	C	70	RM7		ja	>> 146688
69	11300	4000	164	C	70	RM7		ja	>> 146695
73	11975	4000	164	C	70	RM7		ja	>> 146701
76	12175	4000	160	C	70	RM7		ja	>> 146718
78	12500	4000	160	C	70	RM7		ja	>> 146725
82	13100	4000	160	C	70	RM7		ja	>> 146732

SKVER LED PRO V

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

85	13525	4000	159	D	70	RM7		ja	>> 146749
89	14100	4000	158	D	70	RM7		ja	>> 146756
93	14650	4000	158	D	70	RM7		ja	>> 146763
98	15350	4000	157	D	70	RM7		ja	>> 146770
110	16975	4000	154	D	70	RM7		ja	>> 146787
118	18025	4000	153	D	70	RM7		ja	>> 146794
126	19050	4000	151	D	70	RM7		ja	>> 146800
133	20075	4000	151	D	70	RM7		ja	>> 146817
140	20800	4000	149	D	70	RM7		ja	>> 146824
148	21925	4000	148	D	70	RM7		ja	>> 146831
157	22875	4000	146	D	70	RM7		ja	>> 146848
160	23175	4000	145	D	70	RM7		ja	>> 146855
162	23225	4000	143	D	70	RM7		ja	>> 146862

SKVER LED PRO V


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
804427	SKVER R Außengewindeadapter M20x40 (Steigung 2.5)
804434	SKVER R Außengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas)
804328	SKVER R Außengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas)
449017	Bohrbild
804441	SKVER R Innengewindeadapter 1 Zoll x40 (Gas)
435461	SKVER - Abdeckung fi 48mm
804335	SKVER R Innengewindeadapter ¾ Zoll x 40 (Gas)
804571	SKVER externer Adapter fi48
804588	SKVER externer Adapter fi60
435478	SKVER - Abdeckung fi 60mm
WSEL431	RC-Programmierfernbedienung HAI HD05R für HD0406VRH IoT

SKVER LED PRO V

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



SKVER R Außengewindeadapter
M20x40 (Steigung 2.5) (804427)



SKVER R Außengewindeadapter 1 Zoll
x40 (Gas) (804434)



SKVER R Außengewindeadapter ¾
Zoll x 40 (Gas) (804328)



Bohrbild (449017)



SKVER R Innengewindeadapter 1 Zoll
x40 (Gas) (804441)



SKVER - Abdeckung fi 48mm (435461)



SKVER R Innengewindeadapter ¾ Zoll
x 40 (Gas) (804335)



SKVER externer Adapter fi48 (804571)



SKVER externer Adapter fi60 (804588)



SKVER - Abdeckung fi 60mm (435478)



RC-Programmierfernbedienung HAI
HD05R für HD0406VRH IoT (WSEL431)

Erstellungsdatum der Karte: 06 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 151/2026