SKVER LED PRO V

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	6.00 - 162.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1025 - 23225
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70
Třída ochrany:	II
Optika:	RM7
Barva těla:	RAL 9005
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	143.00 - 171.00
Energetická třída:	C; D
Materiál karoserie:	hliník
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál difuzoru:	szyba hartowana
SDCM:	5
Materiál optiky:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED Pro V je stylisticky nejvýraznější nástavné svítidlo z produktové řady Skver LED Pro. Je vybaveno dvěma dekorativními rameny ve tvaru písmene „V“ a charakteristickou kruhovou formou. Bylo navrženo pro reprezentativní veřejné prostory, kde kromě světelně-technických parametrů hrají důležitou roli také estetika a vizuální identita daného místa. Nová produktová řada Skver LED Pro rozšiřuje portfolio Skver LED a byla vyvinuta pro aplikace vyžadující vyšší výkon, větší světelný tok a různé možnosti montáže. Navazuje na oceňovaný design a osvědčená technická řešení rodiny Skver a zároveň přináší nové možnosti díky inovativní konstrukci tělesa svítidla. Svítidlo bylo navrženo s důrazem na modularitu a flexibilitu. Jednotný design umožňuje použití doplňkových prvků, jako jsou difuzory, horní moduly nebo stříšky, díky nimž lze svítidlo přizpůsobit představám architektů a světelných projektantů v souladu s filozofií bespoke SKVER CityDNA. Směrové vícečočkové PMMA optiky zajišťují stabilní světelně-technické parametry v souladu s mezinárodními normami. Prostor pro elektrickou výbavu se stupněm krytí IP66 nabízí beznástrojový přístup prostřednictvím dvou klipů s možností doplnění antivandalního zabezpečení. Výměna světelného a napájecího modulu (Zhaga Book 13 a 15) je rychlá a nevyžaduje demontáž svítidla. Servis lze provádět mimo místo instalace, což zkracuje dobu údržby. Těleso svítidla a montážní držák z tlakově litého hliníku s černou práškovou povrchovou úpravou se vyznačují vysokou odolností. Svítidlo splňuje požadavky na krytí IP66, odolnost proti nárazu IK10 a je certifikováno podle norem CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i a DarkSky (pro vybrané barvy světla).

APLIKACE

Skver LED Pro V je určeno k osvětlení veřejných prostor, kde jsou důležité bezpečnost, estetika a komfort uživatelů. Díky univerzální konstrukci a možnosti přesného nastavení polohy svítidla nachází využití jak v parkových, tak i silničních osvětlovacích aplikacích.
Doporučené oblasti použití: městské parky a zelené plochy, náměstí a centra měst, pěší zóny a promenády, veřejné zahrady, arboreta a botanické zahrady, obytné čtvrti a rezidenční komplexy, místní komunikace a obytné zóny, chodníky a pěší trasy, cyklostezky, dětská hřiště a rekreační zařízení, okolí škol, mateřských škol a zdravotnických zařízení, nákupní centra a dopravní uzly, okolí autobusových zastávek, okolí budov veřejné správy, knihoven, muzeí a městských úřadů.

SKVER LED PRO V

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Teplota barvy [K]	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Index podání barev (Ra) >	Optika	Verze	DIMM DALI	Index
6	1025	4000	171	C	70	RM7		ano	>> 146398
8	1325	4000	166	C	70	RM7		ano	>> 146404
10	1500	4000	150	C	70	RM7		ano	>> 146411
12	1925	4000	160	C	70	RM7		ano	>> 146428
14	2250	4000	161	C	70	RM7		ano	>> 146435
15	2375	4000	158	D	70	RM7		ano	>> 146442
16	2575	4000	161	C	70	RM7		ano	>> 146459
18	2900	4000	161	C	70	RM7		ano	>> 146466
21	3400	4000	162	C	70	RM7		ano	>> 146473
23	3725	4000	162	C	70	RM7		ano	>> 146480
24	3875	4000	161	C	70	RM7		ano	>> 146497
25	3975	4000	159	D	70	RM7		ano	>> 146503
26	4050	4000	156	D	70	RM7		ano	>> 146510
28	4325	4000	154	D	70	RM7		ano	>> 146527
29	4500	4000	155	D	70	RM7		ano	>> 146534
30	4650	4000	155	D	70	RM7		ano	>> 146541
31	4825	4000	156	D	70	RM7		ano	>> 146558
33	5125	4000	155	D	70	RM7		ano	>> 146565
34	5300	4000	156	D	70	RM7		ano	>> 146572
35	5425	4000	155	D	70	RM7		ano	>> 146589
36	5575	4000	155	D	70	RM7		ano	>> 146596
37	5750	4000	155	D	70	RM7		ano	>> 146602
39	5925	4000	152	D	70	RM7		ano	>> 146619
43	7200	4000	167	C	70	RM7		ano	>> 146626
49	8175	4000	167	C	70	RM7		ano	>> 146633
52	8675	4000	167	C	70	RM7		ano	>> 146640
54	8975	4000	166	C	70	RM7		ano	>> 146657
59	9800	4000	166	C	70	RM7		ano	>> 146664
63	10400	4000	165	C	70	RM7		ano	>> 146671
66	10800	4000	164	C	70	RM7		ano	>> 146688
69	11300	4000	164	C	70	RM7		ano	>> 146695
73	11975	4000	164	C	70	RM7		ano	>> 146701
76	12175	4000	160	C	70	RM7		ano	>> 146718
78	12500	4000	160	C	70	RM7		ano	>> 146725
82	13100	4000	160	C	70	RM7		ano	>> 146732

SKVER LED PRO V

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

85	13525	4000	159	D	70	RM7		ano	>> 146749
89	14100	4000	158	D	70	RM7		ano	>> 146756
93	14650	4000	158	D	70	RM7		ano	>> 146763
98	15350	4000	157	D	70	RM7		ano	>> 146770
110	16975	4000	154	D	70	RM7		ano	>> 146787
118	18025	4000	153	D	70	RM7		ano	>> 146794
126	19050	4000	151	D	70	RM7		ano	>> 146800
133	20075	4000	151	D	70	RM7		ano	>> 146817
140	20800	4000	149	D	70	RM7		ano	>> 146824
148	21925	4000	148	D	70	RM7		ano	>> 146831
157	22875	4000	146	D	70	RM7		ano	>> 146848
160	23175	4000	145	D	70	RM7		ano	>> 146855
162	23225	4000	143	D	70	RM7		ano	>> 146862

SKVER LED PRO V


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
804427	SKVER R vnější závit adaptéru M20x40 (rozteč 2.5)
804434	SKVER R vnější závit adaptéru 1 palec x40 (plyn)
804328	SKVER R vnější závit adaptéru ¾ palce x 40 (plyn)
449017	Vzor vrtání
804441	SKVER R vnitřní závit adaptéru 1 palec x40 (plyn)
435461	SKVER kryt fi 48mm
804335	Vnitřní závit adaptéru SKVER R ¾ palce x 40 (plyn)
804571	SKVER externí adaptér fi48
804588	SKVER externí adaptér fi60
435478	SKVER kryt fi 60mm
WSEL431	Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT

SKVER LED PRO V

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



SKVER R vnější závit adaptéru M20x40 (rozteč 2.5) (804427)



SKVER R vnější závit adaptéru 1 palec x40 (plyn) (804434)




SKVER R vnější závit adaptéru ¾ palce x 40 (plyn) (804328)



Vzor vrtání (449017)



SKVER R vnitřní závit adaptéru 1 palec x40 (plyn) (804441)




SKVER kryt fi 48mm (435461)




Vnitřní závit adaptéru SKVER R ¾ palce x 40 (plyn) (804335)




SKVER externí adaptér fi48 (804571)



SKVER externí adaptér fi60 (804588)



SKVER kryt fi 60mm (435478)



Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT (WSEL431)

Datum vytvoření karty: 06 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 151/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl