



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40
Moc nominalna [W]:	2.00
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	350/120/75;

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, uniwersalna (sieciowo awaryjna lub awaryjna), nisko profilowana oprawa awaryjna o mocy 2W występuje z baterią NiCd o czasie pracy awaryjnej 3h, z funkcją testu ręcznego. Jej korpus wykonany został z plastiku w kolorze szarym i pryzmatycznego klosza z poliwęglanu (PC). Zapewnia widoczność użytkową piktogramów do 20 metrów.

ZASTOSOWANIE

Głównym zadaniem autonomicznej oprawy awaryjnej jest wskazanie kierunków dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych po zaniku napięcia sieci tj. w trybie awaryjnym. Oprawa przeznaczona jest do montażu natynkowego, ściennego. Szczególnie polecana jest w przestrzeniach o charakterze technicznym (korytarze, klatki schodowe, garaże, piwnice) - wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zamontowanie trwałego oświetlenia awaryjnego.

LUMAX S LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Rodzaj klosza	Moduł awaryjny - czas pracy [h]	Indeks
2	PRM	3	>> 323829

Data utworzenia karty: 01 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 67/2020



LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl