

# MADERA ALTUS LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP41
<b>Moc nominalna [W]:</b>	50.00; 88.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	4650 - 8700
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Klasa ochrony:</b>	II
<b>Kolor korpusu:</b>	biały; czarny; szary
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	900/900/120;
<b>Gwarancja [lata]:</b>	2

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana kwadratowa oprawa LED o wymiarach 900x900mm wyposażona w energooszczędne panele LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną. Wykonana została z aluminium i stali malowanej proszkowo. Jest dostępna w trzech kolorach: czarnym, szarym i białym. Jej opalizowany klosz wykonany z PMMA równomiernie rozprzestrzenia światło oraz minimalizuje efekt olśnienia.

## ZASTOSOWANIE

Wszelkstronna oprawa ledowa przeznaczona do: budynków reprezentacyjnych, hali dworcowych, poczekalni, galerii handlowych, stref wejściowych budynków użyteczności publicznej.

# MADERA ALTUS LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### MADERA ALTUS LED EVO 50W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	Klasa energetyczna	Indeks
50	3000	4650	biały	F	<a href="#">&gt;&gt; 703836</a>
50	4000	5050	biały	F	<a href="#">&gt;&gt; 703805</a>
50	3000	4650	czarny	F	<a href="#">&gt;&gt; 703850</a>
50	4000	5050	czarny	F	<a href="#">&gt;&gt; 703829</a>
50	3000	4650	szary	F	<a href="#">&gt;&gt; 703843</a>
50	4000	5050	szary	F	<a href="#">&gt;&gt; 703812</a>

### MADERA ALTUS LED EVO 88W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	Klasa energetyczna	Indeks
88	3000	8000	biały	F	<a href="#">&gt;&gt; 703898</a>
88	4000	8700	biały	F	<a href="#">&gt;&gt; 703867</a>
88	3000	8000	czarny	F	<a href="#">&gt;&gt; 703911</a>
88	4000	8700	czarny	F	<a href="#">&gt;&gt; 703881</a>
88	3000	8000	szary	F	<a href="#">&gt;&gt; 703904</a>
88	4000	8700	szary	F	<a href="#">&gt;&gt; 703874</a>

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:170/2018; 225/2023