

MADERA ALTUS LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------|
| Stopień szczelności: | IP41 |
| Moc nominalna [W]: | 50.00; 88.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 4650 - 8700 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000; 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Klasa energetyczna: | F |
| Klasa ochrony: | II |
| Kolor korpusu: | biały; czarny; szary |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 900/900/120; |
| Gwarancja [lata]: | 2 |

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana kwadratowa oprawa LED o wymiarach 900x900mm wyposażona w energooszczędne panele LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną. Wykonana została z aluminium i stali malowanej proszkowo. Jest dostępna w trzech kolorach: czarnym, szarym i białym. Jej opalizowany klosz wykonany z PMMA równomiernie rozprzestrzenia światło oraz minimalizuje efekt olśnienia.

ZASTOSOWANIE

Wszelkstronna oprawa ledowa przeznaczona do: budynków reprezentacyjnych, hali dworcowych, poczekalni, galerii handlowych, stref wejściowych budynków użyteczności publicznej.

MADERA ALTUS LED EVO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

MADERA ALTUS LED EVO 50W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kolor korpusu | Klasa energetyczna | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 50 | 3000 | 4650 | biały | F | >> 703836 |
| 50 | 4000 | 5050 | biały | F | >> 703805 |
| 50 | 3000 | 4650 | czarny | F | >> 703850 |
| 50 | 4000 | 5050 | czarny | F | >> 703829 |
| 50 | 3000 | 4650 | szary | F | >> 703843 |
| 50 | 4000 | 5050 | szary | F | >> 703812 |

MADERA ALTUS LED EVO 88W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kolor korpusu | Klasa energetyczna | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 88 | 3000 | 8000 | biały | F | >> 703898 |
| 88 | 4000 | 8700 | biały | F | >> 703867 |
| 88 | 3000 | 8000 | czarny | F | >> 703911 |
| 88 | 4000 | 8700 | czarny | F | >> 703881 |
| 88 | 3000 | 8000 | szary | F | >> 703904 |
| 88 | 4000 | 8700 | szary | F | >> 703874 |

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:170/2018; 225/2023