

# QUEST PLUS LED HB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Moc nominalna [W]:</b>	96.00 - 288.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	13600 - 42000
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	C; D
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Materiał klosza:</b>	szkło hart.
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy; zwieszany
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	428/323/45; 424/671/51; 424/866/51; 428/418/45; 424/323/87
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,7m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:

- pozwalająca na dodatkowe oszczędności z zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

## ZASTOSOWANIE

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi.

# QUEST PLUS LED HB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### QUEST PLUS LED HB natynkowy

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
96	4000	14000	120			1xM	424/323/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 559594</a>
96	4000	13600	125/30			1xM	424/323/87	D	<a href="#">&gt;&gt; 567018</a>
96	4000	13600	70			1xM	424/323/87	D	<a href="#">&gt;&gt; 567001</a>
96	4000	13600	125/30		tak	1xM	424/323/87	D	<a href="#">&gt;&gt; 567049</a>
96	4000	13600	70		tak	1xM	424/323/87	D	<a href="#">&gt;&gt; 567032</a>
96	4000	14000	120		tak	1xM	424/323/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 567025</a>
144	4000	20300	125/30			1xL	424/418/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 567063</a>
144	4000	20300	70			1xL	424/418/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 567056</a>
144	4000	21000	120			1xL	424/418/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 559570</a>
144	4000	20300	125/30		tak	1xL	424/418/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 567094</a>
144	4000	20300	70		tak	1xL	424/418/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 567087</a>
144	4000	21000	120		tak	1xL	424/418/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 567070</a>
192	4000	28000	120			2xM	424/671/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 559600</a>
192	4000	27200	125/30			2xM	424/671/87	D	<a href="#">&gt;&gt; 567117</a>
192	4000	27200	70			2xM	424/671/87	D	<a href="#">&gt;&gt; 567100</a>
192	4000	27200	125/30		tak	2xM	424/671/87	D	<a href="#">&gt;&gt; 567148</a>
192	4000	27200	70		tak	2xM	424/671/87	D	<a href="#">&gt;&gt; 567131</a>
192	4000	28000	120		tak	2xM	424/671/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 567124</a>
288	4000	40600	125/30			2xL	424/866/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 567162</a>
288	4000	40600	70			2xL	424/866/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 567155</a>
288	4000	42000	120			2xL	424/866/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 559587</a>
288	4000	40600	125/30		tak	2xL	424/866/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 567193</a>
288	4000	40600	70		tak	2xL	424/866/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 567186</a>
288	4000	42000	120		tak	2xL	424/866/87	C	<a href="#">&gt;&gt; 567179</a>

### QUEST PLUS LED HB zwieszany

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
96	4000	14000	120			1xM	428/323/45	C	<a href="#">&gt;&gt; 559426</a>
96	4000	13600	125/30			1xM	428/323/45	D	<a href="#">&gt;&gt; 567216</a>
96	4000	13600	70			1xM	428/323/45	D	<a href="#">&gt;&gt; 567209</a>
96	4000	13600	125/30		tak	1xM	428/323/45	D	<a href="#">&gt;&gt; 567230</a>
96	4000	13600	70		tak	1xM	428/323/45	D	<a href="#">&gt;&gt; 567223</a>
96	4000	14000	120		tak	1xM	428/323/45	C	<a href="#">&gt;&gt; 559617</a>

# QUEST PLUS LED HB

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
96	4000	14000	120	tak		1xM	428/323/45	C	<a href="#">&gt;&gt; 559525</a>
144	4000	20300	125/30			1xL	428/418/45	C	<a href="#">&gt;&gt; 567254</a>
144	4000	21000	120			1xL	428/418/45	C	<a href="#">&gt;&gt; 559402</a>
144	4000	20300	70			1xL	428/418/45	C	<a href="#">&gt;&gt; 567247</a>
144	4000	20300	125/30		tak	1xL	428/418/45	C	<a href="#">&gt;&gt; 567278</a>
144	4000	20300	70		tak	1xL	428/418/45	C	<a href="#">&gt;&gt; 567261</a>
144	4000	21000	120		tak	1xL	428/418/45	C	<a href="#">&gt;&gt; 559440</a>
144	4000	21000	120	tak		1xL	428/418/45	C	<a href="#">&gt;&gt; 559532</a>
192	4000	28000	120			2xM	424/671/51	C	<a href="#">&gt;&gt; 559433</a>
192	4000	27200	125/30			2xM	424/671/51	D	<a href="#">&gt;&gt; 567292</a>
192	4000	27200	70			2xM	424/671/51	D	<a href="#">&gt;&gt; 567285</a>
192	4000	27200	125/30		tak	2xM	424/671/51	D	<a href="#">&gt;&gt; 567315</a>
192	4000	27200	70		tak	2xM	424/671/51	D	<a href="#">&gt;&gt; 567308</a>
192	4000	28000	120		tak	2xM	424/671/51	C	<a href="#">&gt;&gt; 559563</a>
192	4000	28000	120	tak		2xM	424/671/51	C	<a href="#">&gt;&gt; 559549</a>
288	4000	40600	125/30			2xL	424/866/51	C	<a href="#">&gt;&gt; 567339</a>
288	4000	40600	70			2xL	424/866/51	C	<a href="#">&gt;&gt; 567322</a>
288	4000	42000	120			2xL	424/866/51	C	<a href="#">&gt;&gt; 559419</a>
288	4000	40600	125/30		tak	2xL	424/866/51	C	<a href="#">&gt;&gt; 567353</a>
288	4000	40600	70		tak	2xL	424/866/51	C	<a href="#">&gt;&gt; 567346</a>
288	4000	42000	120		tak	2xL	424/866/51	C	<a href="#">&gt;&gt; 559457</a>
288	4000	42000	120	tak		2xL	424/866/51	C	<a href="#">&gt;&gt; 559556</a>


# QUEST PLUS LED HB

---

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

---




QUEST PLUS LED HB 288W

# QUEST PLUS LED HB


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
559907	QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006
559952	QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze
559945	QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze
559884	QUEST PLUS LED L - ramka do montażu podtynkowego
559891	QUEST PLUS LED M - ramka do montażu podtynkowego
WSEL438	Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu HD01R




QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED HB M siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559952)




QUEST PLUS LED HB L siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze (559945)



QUEST PLUS LED L - ramka do montażu podtynkowego (559884)



QUEST PLUS LED M - ramka do montażu podtynkowego (559891)



Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HD01R. (WSEL438)

Data utworzenia karty: 17 luty 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:158/2018; 33/2019