



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc nominalna [W]:	16.00 - 70.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300 - 10900
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiał korpusu oprawy:	PC
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	MAT
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

TYTAN LED jest lampą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: 150 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W lampie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modułem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-40 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV. Wysokość montażu wersji z RCR: do 5 metrów. Wersje dostępne na zapytanie: CRI (Ra): >90; CCT: 5000K.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów szpitalnych oświatowo-wychowawczych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi przemysłowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłokowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.

TYTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

TYTAN LED 16W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
16	3000	2300					1152/85/80	>> 907531
16	3000	2300		tak			1152/85/80	>> 907579
16	3000	2300			RAPID-A		1152/85/80	>> 907623
16	3000	2300			RAPID-D		1152/85/80	>> 907647
16	3000	2300	tak				1152/85/80	>> 907555
16	4000	2500					1152/85/80	>> 907548
16	4000	2500		tak			1152/85/80	>> 907586
16	4000	2500			RAPID-A		1152/85/80	>> 907661
16	4000	2500			RAPID-D		1152/85/80	>> 907685
16	4000	2500	tak				1152/85/80	>> 907562
16	3000	2300				LS2	1152/85/80	>> 907593
16	3000	2300			RAPID-A	LS2	1152/85/80	>> 907616
16	3000	2300			RAPID-D	LS2	1152/85/80	>> 907630
16	4000	2500				LS2	1152/85/80	>> 907609
16	4000	2500			RAPID-A	LS2	1152/85/80	>> 907654
16	4000	2500			RAPID-D	LS2	1152/85/80	>> 907678

TYTAN LED 29W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
29	3000	4200					1152/85/80	>> 906503
29	3000	4200		tak			1152/85/80	>> 906077
29	3000	4200			RAPID-A		1152/85/80	>> 906022
29	3000	4200			RAPID-D		1152/85/80	>> 906046
29	3000	4200	tak				1152/85/80	>> 906084
29	4000	4500					1152/85/80	>> 906091
29	4000	4500		tak			1152/85/80	>> 906169
29	4000	4500			RAPID-A		1152/85/80	>> 906114
29	4000	4500			RAPID-D		1152/85/80	>> 906138
29	4000	4500	tak				1152/85/80	>> 906176
29	3000	4200				LS2	1152/85/80	>> 906015
29	3000	4200			RAPID-A	LS2	1152/85/80	>> 906039
29	3000	4200			RAPID-D	LS2	1152/85/80	>> 907326
29	4000	4500				LS2	1152/85/80	>> 906107

TYTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
29	4000	4500			RAPID-A	LS2	1152/85/80	>> 906121
29	4000	4500			RAPID-D	LS2	1152/85/80	>> 906411

TYTAN LED 35W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	3000	5200					1432/85/80	>> 906541
35	3000	5200		tak			1432/85/80	>> 906619
35	3000	5200			RAPID-A		1432/85/80	>> 906565
35	3000	5200			RAPID-D		1432/85/80	>> 906589
35	3000	5200	tak				1432/85/80	>> 906626
35	4000	5500					1432/85/80	>> 906633
35	4000	5500		tak			1432/85/80	>> 906701
35	4000	5500			RAPID-A		1432/85/80	>> 906657
35	4000	5500			RAPID-D		1432/85/80	>> 906671
35	4000	5500	tak				1432/85/80	>> 906718
35	3000	5200				LS2	1432/85/80	>> 906558
35	3000	5200			RAPID-A	LS2	1432/85/80	>> 906572
35	3000	5200			RAPID-D	LS2	1432/85/80	>> 906596
35	4000	5500				LS2	1432/85/80	>> 906640
35	4000	5500			RAPID-A	LS2	1432/85/80	>> 906664
35	4000	5500			RAPID-D	LS2	1432/85/80	>> 906688

TYTAN LED 43W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
43	3000	6500					1432/85/80	>> 907425
43	3000	6500		tak			1432/85/80	>> 907449
43	3000	6500			RAPID-A		1432/85/80	>> 907463
43	3000	6500			RAPID-D		1432/85/80	>> 907487
43	3000	6500	tak				1432/85/80	>> 907500
43	4000	7000					1432/85/80	>> 907333
43	4000	7000		tak			1432/85/80	>> 907357
43	4000	7000			RAPID-A		1432/85/80	>> 907371
43	4000	7000			RAPID-D		1432/85/80	>> 907395
43	4000	7000	tak				1432/85/80	>> 907418
43	3000	6500				LS2	1432/85/80	>> 907456
43	3000	6500			RAPID-A	LS2	1432/85/80	>> 907470
43	3000	6500			RAPID-D	LS2	1432/85/80	>> 907494
43	4000	7000				LS2	1432/85/80	>> 907364

TYTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
43	4000	7000			RAPID-A	LS2	1432/85/80	>> 907388
43	4000	7000			RAPID-D	LS2	1432/85/80	>> 907401

TYTAN LED 46W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
46	3000	7000					1152/85/80	>> 906367
46	3000	7000		tak			1152/85/80	>> 906435
46	3000	7000			RAPID-A		1152/85/80	>> 906381
46	3000	7000			RAPID-D		1152/85/80	>> 906404
46	3000	7000	tak				1152/85/80	>> 906442
46	4000	7400					1152/85/80	>> 906459
46	4000	7400		tak			1152/85/80	>> 906527
46	4000	7400			RAPID-A		1152/85/80	>> 906473
46	4000	7400			RAPID-D		1152/85/80	>> 906497
46	4000	7400	tak				1152/85/80	>> 906534
46	3000	7000				LS2	1152/85/80	>> 906374
46	3000	7000			RAPID-A	LS2	1152/85/80	>> 906398
46	3000	7000			RAPID-D	LS2	1152/85/80	>> 906237
46	4000	7400				LS2	1152/85/80	>> 906466
46	4000	7400			RAPID-A	LS2	1152/85/80	>> 906480
46	4000	7400			RAPID-D	LS2	1152/85/80	>> 906329

TYTAN LED 56W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	3000	8600					1152/85/80	>> 906183
56	3000	8600		tak			1152/85/80	>> 906251
56	3000	8600			RAPID-A		1152/85/80	>> 906206
56	3000	8600			RAPID-D		1152/85/80	>> 906220
56	3000	8600	tak				1152/85/80	>> 906268
56	4000	9000					1152/85/80	>> 906275
56	4000	9000		tak			1152/85/80	>> 906343
56	4000	9000			RAPID-A		1152/85/80	>> 906299
56	4000	9000			RAPID-D		1152/85/80	>> 906312
56	4000	9000	tak				1152/85/80	>> 906350
56	3000	8600				LS2	1152/85/80	>> 906190
56	3000	8600			RAPID-A	LS2	1152/85/80	>> 906213
56	3000	8600			RAPID-D	LS2	1152/85/80	>> 906053
56	4000	9000				LS2	1152/85/80	>> 906282

TYTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
56	4000	9000			RAPID-A	LS2	1152/85/80	>> 906305
56	4000	9000			RAPID-D	LS2	1152/85/80	>> 906145


TYTAN LED 70W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wersja	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
70	3000	10300					1432/85/80	>> 906725
70	3000	10300		tak			1432/85/80	>> 906794
70	3000	10300			RAPID-A		1432/85/80	>> 906749
70	3000	10300			RAPID-D		1432/85/80	>> 906763
70	3000	10300	tak				1432/85/80	>> 906800
70	4000	10900					1432/85/80	>> 906817
70	4000	10900		tak			1432/85/80	>> 906886
70	4000	10900			RAPID-A		1432/85/80	>> 906831
70	4000	10900			RAPID-D		1432/85/80	>> 906855
70	4000	10900	tak				1432/85/80	>> 906893
70	4000	9800					1432/85/80	>> 908460
70	3000	10300				LS2	1432/85/80	>> 906732
70	3000	10300			RAPID-A	LS2	1432/85/80	>> 906756
70	3000	10300			RAPID-D	LS2	1432/85/80	>> 906770
70	4000	10900				LS2	1432/85/80	>> 906824
70	4000	10900			RAPID-A	LS2	1432/85/80	>> 906848
70	4000	10900			RAPID-D	LS2	1432/85/80	>> 906862

TYTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



TYTAN 2 LED

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
907265	TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 - moduł świetlny
907272	TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 - moduł świetlny
907289	TYTAN LED 1150mm 7000/8600lm 830 - moduł świetlny
907296	TYTAN LED 1150mm 7400/9000lm 840 - moduł świetlny
907755	TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 - moduł świetlny
907760	TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 - moduł świetlny
907302	TYTAN LED 1450mm 6500/10300lm 830 - moduł świetlny
907319	TYTAN LED 1450mm 7000/10900lm 840 - moduł świetlny
908200	UCHWYT REGULOWANY - TYTAN LED, INDUSTRY LED KOMPLET (2szt.)
907913	TYTAN - siatka ochronna 1152mm
907920	TYTAN - siatka ochronna 1432mm
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68
909009	TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 - moduł świetlny (2018.09)
909016	TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 - moduł świetlny (2018.09)
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21
80000378	Dławnica PG 13,5 Tytan PA 6.6 szary z nakrętką
908231	TYTAN LED - uchwyt
80000279	Dławnica belka Codar polichlorek winylu miękki (PVC-P) szary

TYTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 - moduł świetlny (907265)



TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 - moduł świetlny (907272)



TYTAN LED 1150mm 7000/8600lm 830 - moduł świetlny (907289)



TYTAN LED 1150mm 7400/9000lm 840 - moduł świetlny (907296)



TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 - moduł świetlny (907755)




TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 - moduł świetlny (907760)



TYTAN LED 1450mm 6500/10300lm 830 - moduł świetlny (907302)



TYTAN LED 1450mm 7000/10900lm 840 - moduł świetlny (907319)



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm (907913)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm (907920)



Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68 (16000507)



TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 - moduł świetlny (2018.09) (909009)



TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 - moduł świetlny (2018.09) (909016)

Card creation date: 30 wrzesień 2021

The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product. Product data sheet does not constitute an offer.



This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).



Certyfikat CE - Nr:161/2020