



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Stopień szczelności: | IP66; |
| Odporność na uderzenia: | IK09; |
| Moc nominalna [W]: | 16.00 - 70.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2300 - 10900 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000; 4000; |
| Współczynnik oddawania barw (Ra): | >80; |
| SDCM: | ≤ 3; |
| Materiał korpusu oprawy: | PC; |
| Materiał klosza: | PC; |
| Rodzaj klosza: | MAT; |
| Sposób montażu: | natynkowy, zwieszany; |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1152/85/80; 1432/85/80; |
| Gwarancja [lata]: | do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl); |

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

TYTAN LED jest lampą z linii NEXT GEN stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: 150 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 68%. W lampie zastosowano rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modułem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-40 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV. Wysokość montażu wersji z RCR: do 5 metrów. Wersje dostępne na zapytanie: CRI (Ra): >90; CCT: 5000K.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do oświetlenia obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów szpitalnych oświatowo-wychowawczych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemysłu spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi przemysłowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa idealnie sprawdza się przy nowych aplikacjach oświetleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłokowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego.

TYTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

TYTAN LED 16W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Wersja | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 16 | 3000 | 2300 | | | | | 1152/85/80 | >> 907531 |
| 16 | 3000 | 2300 | | tak | | | 1152/85/80 | >> 907579 |
| 16 | 3000 | 2300 | | | RAPID-A | | 1152/85/80 | >> 907623 |
| 16 | 3000 | 2300 | | | RAPID-D | | 1152/85/80 | >> 907647 |
| 16 | 3000 | 2300 | tak | | | | 1152/85/80 | >> 907555 |
| 16 | 4000 | 2500 | | | | | 1152/85/80 | >> 907548 |
| 16 | 4000 | 2500 | | tak | | | 1152/85/80 | >> 907586 |
| 16 | 4000 | 2500 | | | RAPID-A | | 1152/85/80 | >> 907661 |
| 16 | 4000 | 2500 | | | RAPID-D | | 1152/85/80 | >> 907685 |
| 16 | 4000 | 2500 | tak | | | | 1152/85/80 | >> 907562 |
| 16 | 3000 | 2300 | | | | LS2 | 1152/85/80 | >> 907593 |
| 16 | 3000 | 2300 | | | RAPID-A | LS2 | 1152/85/80 | >> 907616 |
| 16 | 3000 | 2300 | | | RAPID-D | LS2 | 1152/85/80 | >> 907630 |
| 16 | 4000 | 2500 | | | | LS2 | 1152/85/80 | >> 907609 |
| 16 | 4000 | 2500 | | | RAPID-A | LS2 | 1152/85/80 | >> 907654 |
| 16 | 4000 | 2500 | | | RAPID-D | LS2 | 1152/85/80 | >> 907678 |

TYTAN LED 29W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Wersja | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 29 | 3000 | 4200 | | | | | 1152/85/80 | >> 906503 |
| 29 | 3000 | 4200 | | tak | | | 1152/85/80 | >> 906077 |
| 29 | 3000 | 4200 | | | RAPID-A | | 1152/85/80 | >> 906022 |
| 29 | 3000 | 4200 | | | RAPID-D | | 1152/85/80 | >> 906046 |
| 29 | 3000 | 4200 | tak | | | | 1152/85/80 | >> 906084 |
| 29 | 4000 | 4500 | | | | | 1152/85/80 | >> 906091 |
| 29 | 4000 | 4500 | | tak | | | 1152/85/80 | >> 906169 |
| 29 | 4000 | 4500 | | | RAPID-A | | 1152/85/80 | >> 906114 |
| 29 | 4000 | 4500 | | | RAPID-D | | 1152/85/80 | >> 906138 |
| 29 | 4000 | 4500 | tak | | | | 1152/85/80 | >> 906176 |
| 29 | 3000 | 4200 | | | | LS2 | 1152/85/80 | >> 906015 |
| 29 | 3000 | 4200 | | | RAPID-A | LS2 | 1152/85/80 | >> 906039 |
| 29 | 3000 | 4200 | | | RAPID-D | LS2 | 1152/85/80 | >> 907326 |
| 29 | 4000 | 4500 | | | | LS2 | 1152/85/80 | >> 906107 |

TYTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Wersja | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 29 | 4000 | 4500 | | | RAPID-A | LS2 | 1152/85/80 | >> 906121 |
| 29 | 4000 | 4500 | | | RAPID-D | LS2 | 1152/85/80 | >> 906411 |

TYTAN LED 35W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Wersja | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 35 | 3000 | 5200 | | | | | 1432/85/80 | >> 906541 |
| 35 | 3000 | 5200 | | tak | | | 1432/85/80 | >> 906619 |
| 35 | 3000 | 5200 | | | RAPID-A | | 1432/85/80 | >> 906565 |
| 35 | 3000 | 5200 | | | RAPID-D | | 1432/85/80 | >> 906589 |
| 35 | 3000 | 5200 | tak | | | | 1432/85/80 | >> 906626 |
| 35 | 4000 | 5500 | | | | | 1432/85/80 | >> 906633 |
| 35 | 4000 | 5500 | | tak | | | 1432/85/80 | >> 906701 |
| 35 | 4000 | 5500 | | | RAPID-A | | 1432/85/80 | >> 906657 |
| 35 | 4000 | 5500 | | | RAPID-D | | 1432/85/80 | >> 906671 |
| 35 | 4000 | 5500 | tak | | | | 1432/85/80 | >> 906718 |
| 35 | 3000 | 5200 | | | | LS2 | 1432/85/80 | >> 906558 |
| 35 | 3000 | 5200 | | | RAPID-A | LS2 | 1432/85/80 | >> 906572 |
| 35 | 3000 | 5200 | | | RAPID-D | LS2 | 1432/85/80 | >> 906596 |
| 35 | 4000 | 5500 | | | | LS2 | 1432/85/80 | >> 906640 |
| 35 | 4000 | 5500 | | | RAPID-A | LS2 | 1432/85/80 | >> 906664 |
| 35 | 4000 | 5500 | | | RAPID-D | LS2 | 1432/85/80 | >> 906688 |

TYTAN LED 43W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Wersja | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 43 | 3000 | 6500 | | | | | 1432/85/80 | >> 907425 |
| 43 | 3000 | 6500 | | tak | | | 1432/85/80 | >> 907449 |
| 43 | 3000 | 6500 | | | RAPID-A | | 1432/85/80 | >> 907463 |
| 43 | 3000 | 6500 | | | RAPID-D | | 1432/85/80 | >> 907487 |
| 43 | 3000 | 6500 | tak | | | | 1432/85/80 | >> 907500 |
| 43 | 4000 | 7000 | | | | | 1432/85/80 | >> 907333 |
| 43 | 4000 | 7000 | | tak | | | 1432/85/80 | >> 907357 |
| 43 | 4000 | 7000 | | | RAPID-A | | 1432/85/80 | >> 907371 |
| 43 | 4000 | 7000 | | | RAPID-D | | 1432/85/80 | >> 907395 |
| 43 | 4000 | 7000 | tak | | | | 1432/85/80 | >> 907418 |
| 43 | 3000 | 6500 | | | | LS2 | 1432/85/80 | >> 907456 |
| 43 | 3000 | 6500 | | | RAPID-A | LS2 | 1432/85/80 | >> 907470 |
| 43 | 3000 | 6500 | | | RAPID-D | LS2 | 1432/85/80 | >> 907494 |
| 43 | 4000 | 7000 | | | | LS2 | 1432/85/80 | >> 907364 |

TYTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Wersja | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 43 | 4000 | 7000 | | | RAPID-A | LS2 | 1432/85/80 | >> 907388 |
| 43 | 4000 | 7000 | | | RAPID-D | LS2 | 1432/85/80 | >> 907401 |

TYTAN LED 46W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Wersja | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 46 | 3000 | 7000 | | | | | 1152/85/80 | >> 906367 |
| 46 | 3000 | 7000 | | tak | | | 1152/85/80 | >> 906435 |
| 46 | 3000 | 7000 | | | RAPID-A | | 1152/85/80 | >> 906381 |
| 46 | 3000 | 7000 | | | RAPID-D | | 1152/85/80 | >> 906404 |
| 46 | 3000 | 7000 | tak | | | | 1152/85/80 | >> 906442 |
| 46 | 4000 | 7400 | | | | | 1152/85/80 | >> 906459 |
| 46 | 4000 | 7400 | | tak | | | 1152/85/80 | >> 906527 |
| 46 | 4000 | 7400 | | | RAPID-A | | 1152/85/80 | >> 906473 |
| 46 | 4000 | 7400 | | | RAPID-D | | 1152/85/80 | >> 906497 |
| 46 | 4000 | 7400 | tak | | | | 1152/85/80 | >> 906534 |
| 46 | 3000 | 7000 | | | | LS2 | 1152/85/80 | >> 906374 |
| 46 | 3000 | 7000 | | | RAPID-A | LS2 | 1152/85/80 | >> 906398 |
| 46 | 3000 | 7000 | | | RAPID-D | LS2 | 1152/85/80 | >> 906237 |
| 46 | 4000 | 7400 | | | | LS2 | 1152/85/80 | >> 906466 |
| 46 | 4000 | 7400 | | | RAPID-A | LS2 | 1152/85/80 | >> 906480 |
| 46 | 4000 | 7400 | | | RAPID-D | LS2 | 1152/85/80 | >> 906329 |

TYTAN LED 56W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Wersja | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 56 | 3000 | 8600 | | | | | 1152/85/80 | >> 906183 |
| 56 | 3000 | 8600 | | tak | | | 1152/85/80 | >> 906251 |
| 56 | 3000 | 8600 | | | RAPID-A | | 1152/85/80 | >> 906206 |
| 56 | 3000 | 8600 | | | RAPID-D | | 1152/85/80 | >> 906220 |
| 56 | 3000 | 8600 | tak | | | | 1152/85/80 | >> 906268 |
| 56 | 4000 | 9000 | | | | | 1152/85/80 | >> 906275 |
| 56 | 4000 | 9000 | | tak | | | 1152/85/80 | >> 906343 |
| 56 | 4000 | 9000 | | | RAPID-A | | 1152/85/80 | >> 906299 |
| 56 | 4000 | 9000 | | | RAPID-D | | 1152/85/80 | >> 906312 |
| 56 | 4000 | 9000 | tak | | | | 1152/85/80 | >> 906350 |
| 56 | 3000 | 8600 | | | | LS2 | 1152/85/80 | >> 906190 |
| 56 | 3000 | 8600 | | | RAPID-A | LS2 | 1152/85/80 | >> 906213 |
| 56 | 3000 | 8600 | | | RAPID-D | LS2 | 1152/85/80 | >> 906053 |
| 56 | 4000 | 9000 | | | | LS2 | 1152/85/80 | >> 906282 |

TYTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Wersja | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 56 | 4000 | 9000 | | | RAPID-A | LS2 | 1152/85/80 | >> 906305 |
| 56 | 4000 | 9000 | | | RAPID-D | LS2 | 1152/85/80 | >> 906145 |


TYTAN LED 70W

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Wersja | Okablowanie przelotowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 70 | 3000 | 10300 | | | | | 1432/85/80 | >> 906725 |
| 70 | 3000 | 10300 | | tak | | | 1432/85/80 | >> 906794 |
| 70 | 3000 | 10300 | | | RAPID-A | | 1432/85/80 | >> 906749 |
| 70 | 3000 | 10300 | | | RAPID-D | | 1432/85/80 | >> 906763 |
| 70 | 3000 | 10300 | tak | | | | 1432/85/80 | >> 906800 |
| 70 | 4000 | 10900 | | | | | 1432/85/80 | >> 906817 |
| 70 | 4000 | 10900 | | tak | | | 1432/85/80 | >> 906886 |
| 70 | 4000 | 10900 | | | RAPID-A | | 1432/85/80 | >> 906831 |
| 70 | 4000 | 10900 | | | RAPID-D | | 1432/85/80 | >> 906855 |
| 70 | 4000 | 10900 | tak | | | | 1432/85/80 | >> 906893 |
| 70 | 4000 | 9800 | | | | | 1432/85/80 | >> 908460 |
| 70 | 3000 | 10300 | | | | LS2 | 1432/85/80 | >> 906732 |
| 70 | 3000 | 10300 | | | RAPID-A | LS2 | 1432/85/80 | >> 906756 |
| 70 | 3000 | 10300 | | | RAPID-D | LS2 | 1432/85/80 | >> 906770 |
| 70 | 4000 | 10900 | | | | LS2 | 1432/85/80 | >> 906824 |
| 70 | 4000 | 10900 | | | RAPID-A | LS2 | 1432/85/80 | >> 906848 |
| 70 | 4000 | 10900 | | | RAPID-D | LS2 | 1432/85/80 | >> 906862 |

TYTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



TYTAN 2 LED

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|----------|--|
| 907265 | TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 - moduł świetlny |
| 907272 | TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 - moduł świetlny |
| 907289 | TYTAN LED 1150mm 7000/8600lm 830 - moduł świetlny |
| 907296 | TYTAN LED 1150mm 7400/9000lm 840 - moduł świetlny |
| 907755 | TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 - moduł świetlny |
| 907760 | TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 - moduł świetlny |
| 907302 | TYTAN LED 1450mm 6500/10300lm 830 - moduł świetlny |
| 907319 | TYTAN LED 1450mm 7000/10900lm 840 - moduł świetlny |
| 908200 | TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) |
| 907913 | TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm |
| 907920 | TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm |
| 16000507 | Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68 |
| 909009 | TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 - moduł świetlny (2018.09) |
| 909016 | TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 - moduł świetlny (2018.09) |
| 60000006 | Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 |
| 80000378 | Dławnica PG 13,5 Tytan PA 6.6 szary z nakrętką |
| 908231 | TYTAN LED - uchwyt (Mercedes) |
| 80000279 | Dławnica belka Codar polichlorek winylu miękki (PVC-P) szary |

TYTAN LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 -
moduł świetlny (907265)



TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 -
moduł świetlny (907272)



TYTAN LED 1150mm 7000/8600lm
830 - moduł świetlny (907289)



TYTAN LED 1150mm 7400/9000lm
840 - moduł świetlny (907296)



TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 -
moduł świetlny (907755)




TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 -
moduł świetlny (907760)



TYTAN LED 1450mm 6500/10300lm
830 - moduł świetlny (907302)



TYTAN LED 1450mm 7000/10900lm
840 - moduł świetlny (907319)



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY
LED - UCHWYT REGULOWANY
KOMPLET (2szt.) (908200)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka
ochronna 1152mm (907913)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka
ochronna 1432mm (907920)



Dławnica odpowietrzająca różne szara
M20*1.5 IP68 (16000507)



TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 -
moduł świetlny (2018.09) (909009)



TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 -
moduł świetlny (2018.09) (909016)

Card creation date: 30 wrzesień 2021

The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product. Product data sheet does not constitute an offer.



This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).



Certyfikat CE - Nr:161/2020