

PROFI SLIM LINE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	28.00 - 126.00
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3500 - 15300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240; 24
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	121.00; 125.00
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK10
Klasa ochronności:	III
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø20/1720; ø20/1160;
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

PROFI SLIM LINE LED to innowacyjna lampa zapewniająca mocny strumień światła, nieporównywalnie wyższy niż w tradycyjnych źródłach świetłokowych. Oprawa charakteryzuje się kompaktową budową (jej średnica wynosi jedynie 20mm), dzięki czemu efektywnie wpasuje się w miejsce montażu. Lampy oferowane są w wybranych zestawach wraz z dedykowanym systemem mocowań (uchwytów montażowych lub magnesów) oraz zintegrowane z łatwym do połączenia systemem okablowania, złącz i zasilacza. Dzięki temu w łatwy sposób stworzyć można konfigurację połączeń, a zamontowanie układu opraw jest intuicyjnie proste i szybkie. Standardowo dostępne w zestawach: 2, 4 i 6 sztuk.

Opcjonalnie:

- temperatura barwowa: 3000K, 5700K,
- dowolne zestawy.

ZASTOSOWANIE

Lampa w szczególności polecana do oświetlenia podnośników samochodowych, warsztatów, maszyn, powierzchni przemysłowych.

PROFI SLIM LINE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

PROFI SLIM LINE LED 220 - 240V

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Wersja	Akcesoria w komplecie	Rodzaj wtyczki	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	3500	220 - 240	zestaw 2x14W z zasilaczem	uchwyty montażowe	UNI-SCHUKO	ø20/1160	>> 378805
42	5100	220 - 240	zestaw 2x21W z zasilaczem	uchwyty montażowe	UNI-SCHUKO	ø20/1720	>> 378881
56	7000	220 - 240	zestaw 4x14W z zasilaczem	uchwyty montażowe	UNI-SCHUKO	ø20/1160	>> 378898
84	10500	220 - 240	zestaw 6x14W z zasilaczem	uchwyty montażowe	UNI-SCHUKO	ø20/1160	>> 378904
84	10200	220 - 240	zestaw 4x21W z zasilaczem	uchwyty montażowe	UNI-SCHUKO	ø20/1720	>> 378812
126	15300	220 - 240	zestaw 6x21W z zasilaczem	uchwyty montażowe	UNI-SCHUKO	ø20/1720	>> 378829

PROFI SLIM LINE LED 24V

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Wersja	Akcesoria w komplecie	Rodzaj wtyczki	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	3500	24	2x14W z wtyczką CEE	uchwyty montażowe	CEE	ø20/1160	>> 378928
42	5100	24	2x21W z wtyczką CEE	uchwyty montażowe	CEE	ø20/1720	>> 378874
56	7000	24	4x14W z wtyczką CEE	uchwyty montażowe	CEE	ø20/1160	>> 378935
84	10500	24	6x14W z wtyczką CEE	uchwyty montażowe	CEE	ø20/1160	>> 378942
84	10200	24	4x21W z wtyczką CEE	uchwyty montażowe	CEE	ø20/1720	>> 378799
126	15300	24	6x21W z wtyczką CEE	uchwyty montażowe	CEE	ø20/1720	>> 378911

PROFI SLIM LINE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
378751	PROFI SLIM LINE LED UCHWYT MAGNETYCZNY



PROFI SLIM LINE LED UCHWYT
MAGNETYCZNY (378751)

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:11/2018; 286/2023