

# PROFI SLIM LINE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc nominalna [W]:</b>	28.00 - 126.00
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	3500 - 15300
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240; 24
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	121.00; 125.00
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Klasa ochronności:</b>	III
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	ø20/1720; ø20/1160;
<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Gwarancja [lata]:</b>	5

## CHARAKTERYSTYKA

PROFI SLIM LINE LED to innowacyjna lampa zapewniająca mocny strumień światła, nieporównywalnie wyższy niż w tradycyjnych źródłach świetłokowych. Oprawa charakteryzuje się kompaktową budową (jej średnica wynosi jedynie 20mm), dzięki czemu efektywnie wpasuje się w miejsce montażu. Lampy oferowane są w wybranych zestawach wraz z dedykowanym systemem mocowań (uchwytów montażowych lub magnesów) oraz zintegrowane z łatwym do połączenia systemem okablowania, złącz i zasilacza. Dzięki temu w łatwy sposób stworzyć można konfigurację połączeń, a zamontowanie układu opraw jest intuicyjnie proste i szybkie. Standardowo dostępne w zestawach: 2, 4 i 6 sztuk.

Opcjonalnie:

- temperatura barwowa: 3000K, 5700K,
- dowolne zestawy.

## ZASTOSOWANIE

Lampa w szczególności polecana do oświetlenia podnośników samochodowych, warsztatów, maszyn, powierzchni przemysłowych.

# PROFI SLIM LINE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### PROFI SLIM LINE LED 220 - 240V

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Wersja	Akcesoria w komplecie	Rodzaj wtyczki	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	3500	220 - 240	zestaw 2x14W z zasilaczem	uchwyty montażowe	UNI-SCHUKO	ø20/1160	<a href="#">&gt;&gt; 378805</a>
42	5100	220 - 240	zestaw 2x21W z zasilaczem	uchwyty montażowe	UNI-SCHUKO	ø20/1720	<a href="#">&gt;&gt; 378881</a>
56	7000	220 - 240	zestaw 4x14W z zasilaczem	uchwyty montażowe	UNI-SCHUKO	ø20/1160	<a href="#">&gt;&gt; 378898</a>
84	10500	220 - 240	zestaw 6x14W z zasilaczem	uchwyty montażowe	UNI-SCHUKO	ø20/1160	<a href="#">&gt;&gt; 378904</a>
84	10200	220 - 240	zestaw 4x21W z zasilaczem	uchwyty montażowe	UNI-SCHUKO	ø20/1720	<a href="#">&gt;&gt; 378812</a>
126	15300	220 - 240	zestaw 6x21W z zasilaczem	uchwyty montażowe	UNI-SCHUKO	ø20/1720	<a href="#">&gt;&gt; 378829</a>

### PROFI SLIM LINE LED 24V

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Znamionowe napięcie zasilania [V]	Wersja	Akcesoria w komplecie	Rodzaj wtyczki	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	3500	24	2x14W z wtyczką CEE	uchwyty montażowe	CEE	ø20/1160	<a href="#">&gt;&gt; 378928</a>
42	5100	24	2x21W z wtyczką CEE	uchwyty montażowe	CEE	ø20/1720	<a href="#">&gt;&gt; 378874</a>
56	7000	24	4x14W z wtyczką CEE	uchwyty montażowe	CEE	ø20/1160	<a href="#">&gt;&gt; 378935</a>
84	10500	24	6x14W z wtyczką CEE	uchwyty montażowe	CEE	ø20/1160	<a href="#">&gt;&gt; 378942</a>
84	10200	24	4x21W z wtyczką CEE	uchwyty montażowe	CEE	ø20/1720	<a href="#">&gt;&gt; 378799</a>
126	15300	24	6x21W z wtyczką CEE	uchwyty montażowe	CEE	ø20/1720	<a href="#">&gt;&gt; 378911</a>

# PROFI SLIM LINE LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
<a href="#">378751</a>	PROFI SLIM LINE LED UCHWYT MAGNETYCZNY



PROFI SLIM LINE LED UCHWYT  
MAGNETYCZNY (378751)

Data utworzenia karty: 08 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:11/2018; 286/2023