# PIATTO 340

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Moc nominalna [W]:** | 9.00 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 520 - 560 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000; 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa energetyczna:** | G |
| **Materiał korpusu:** | aluminium malowane proszkowo |
| **Kolor korpusu:** | biało-złoty; czarno-srebrny; czarno-złoty |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Sposób montażu:** | zwieszany |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -25 do +25 |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | ø340/280/1500; |

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa PIATTO o średnicy 340mm wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Minimalistyczny aluminiowy klosz dostępny standardowo w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreśli charakter każdego wnętrza tworząc mocny akcent dekoracyjny. Zintegrowany energooszczędny panel LED zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe bezawaryjne użytkowanie.

## ZASTOSOWANIE

Lekka, zwieszana oprawa oświetleniowa PIATTO doda blasku pomieszczeniom, które mają wyróżniać się estetyką. Znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych jak restauracje i hotele, jak również w prywatnych apartamentach.

# PIATTO 340

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

PIATTO 340 zwieszany

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Kolor korpusu | Klasa energetyczna | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3000 | 520 | biało-złoty | G | >> 654145 |
| 9 | 4000 | 560 | biało-złoty | G | >> 654107 |
| 9 | 3000 | 520 | czarno-srebrny | G | >> 654220 |
| 9 | 4000 | 560 | czarno-srebrny | G | >> 654183 |
| 9 | 3000 | 520 | czarno-złoty | G | >> 654060 |
| 9 | 4000 | 560 | czarno-złoty | G | >> 654022 |

Data utworzenia karty: 03 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 221/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl