ANELLO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	19.00 - 145.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1320 - 13000
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	A; A+; G
Materiał korpusu:	aluminium
Rodzaj klosza:	OPAL; soczewka
Optyka:	soczewka
UGR (4H8H):	<10; <19
Sposób montażu:	zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	614/85; 770/85; 1178/85; 1500/85;
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana oprawa LED w kształcie okręgu, pozwalająca na ciekawą aranżację dużych wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Oprawa wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały. W zestawie kompletny system zwieszania (z puszką centralną)*.
Dostępna w 2 wersjach :
- z opalizowaną przesłoną równomiernie rozprzestrzeniającą światło,
- POINT - z innowacyjnym systemem soczewkowym zapewnianyjącym niski wskaźnik UGR (kąt rozsyłu: 30^0 UGR<10; 60^0 UGR<19), tym samym redukującym zjawisko olśnienia.

Dostępne na zapytanie:
- wymiary: 1700mm, 2200mm, 3000mm, 4100mm, 5100mm, 6000mm,
- strumienie świetlne oprawy: od 7 560 lm do 49 390 lm,
- kolory: RAL 9016, RAL 1013, RAL 1036, RAL 30001, RAL 8029, RAL 8028, RAL 7024, RAL 9005,
- temperatura barwowa: 4000K,
- DALI.

* dla wielkości 1135mm i 1500mm - do wyboru 2 rodzaje systemu zwieszania (z puszką centralną lub puszką boczną).

ZASTOSOWANIE

ANELLO LED to niezwykle efektowna oprawa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w apartmentach, idealnie wpasowując się w eleganckie otoczenie.

ANELLO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

ANELLO LED

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
38	3000	2640	soczewka	30	biały	1178/85	A	>> 520624
38	3000	2880	soczewka	60	biały	1178/85	A	>> 520631
38	3000	2880	soczewka	60	czarny	1178/85	A	>> 731266
54	3000	5050	OPAL	120	biały	1178/85	A+	>> 561740
54	3000	5050	OPAL	120	czarny	1178/85	A+	>> 730214
54	3000	5050	OPAL	120	biały	1178/85	A+	>> 520549
54	3000	5050	OPAL	120	czarny	1178/85	A+	>> 731174
109	3000	9800	OPAL	120	biały	1178/85	A+	>> 561757
109	3000	9800	OPAL	120	czarny	1178/85	A+	>> 730221
109	3000	9800	OPAL	120	biały	1178/85	A+	>> 520556
109	3000	9800	OPAL	120	czarny	1178/85	A+	>> 731181
48	3000	3300	soczewka	30	biały	1500/85	A	>> 520648
48	3000	3300	soczewka	30	czarny	1500/85	A	>> 731273
48	3000	3600	soczewka	60	biały	1500/85	A	>> 520655
48	3000	3600	soczewka	60	czarny	1500/85	A	>> 731280
72	3000	6800	OPAL	120	biały	1500/85	A+	>> 561764
72	3000	6800	OPAL	120	czarny	1500/85	A+	>> 730238
72	3000	6800	OPAL	120	biały	1500/85	A+	>> 520563
72	3000	6800	OPAL	120	czarny	1500/85	A+	>> 731198
145	3000	13000	OPAL	120	biały	1500/85	A+	>> 561771
145	3000	13000	OPAL	120	czarny	1500/85	A+	>> 730245
145	3000	13000	OPAL	120	biały	1500/85	A+	>> 520570
145	3000	13000	OPAL	120	czarny	1500/85	A+	>> 731204
19	3000	1320	soczewka	30	biały	614/85	A	>> 520587
19	3000	1320	soczewka	30	czarny	614/85	A	>> 731211
19	3000	1440	soczewka	60	biały	614/85	A	>> 520594
19	3000	1440	soczewka	60	czarny	614/85	A	>> 731228
27	3000	2500	OPAL	120	biały	614/85	A+	>> 561702
27	3000	2500	OPAL	120	czarny	614/85	A+	>> 730177
27	3000	2500	OPAL	120	czarny	614/85	A+	>> 731136
27	3000	2500	OPAL	120	biały	614/85	A+	>> 520501
54	3000	4800	OPAL	120	biały	614/85	A+	>> 561719
54	3000	4800	OPAL	120	czarny	614/85	A+	>> 730184

ANELLO LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
54	3000	4800	OPAL	120	biały	614/85	A+	>> 520518
54	3000	4800	OPAL	120	czarny	614/85	A+	>> 731143
24	3000	1650	soczewka	30	biały	770/85	A	>> 520600
24	3000	1800	soczewka	60	biały	770/85	A	>> 520617
24	3000	1800	soczewka	60	czarny	770/85	A	>> 731242
36	3000	3400	OPAL	120	biały	770/85	A+	>> 561726
36	3000	3400	OPAL	120	czarny	770/85	A+	>> 730191
36	3000	3400	OPAL	120	biały	770/85	A+	>> 520525
36	3000	3400	OPAL	120	czarny	770/85	A+	>> 731150
72	3000	6500	OPAL	120	biały	770/85	A+	>> 561733
72	3000	6500	OPAL	120	czarny	770/85	A+	>> 730207
72	3000	6500	OPAL	120	biały	770/85	A+	>> 520532
72	3000	6500	OPAL	120	czarny	770/85	A+	>> 731167

ANELLO LED POINT

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
38	3000	2640	soczewka	30	biały	1178/85	A	>> 561825
38	3000	2880	soczewka	60	biały	1178/85	A	>> 561832
38	3000	2640	soczewka	30	czarny	1178/85	A	>> 730290
38	3000	2880	soczewka	60	czarny	1178/85	A	>> 730306
38	3000	2640	soczewka	30	czarny	1178/85	A	>> 731259
48	3000	3300	soczewka	30	biały	1500/85	A	>> 561849
48	3000	3600	soczewka	60	biały	1500/85	A	>> 561856
48	3000	3300	soczewka	30	czarny	1500/85	A	>> 730313
48	3000	3600	soczewka	60	czarny	1500/85	A	>> 730320
19	3000	1320	soczewka	30	biały	614/85	A	>> 561788
19	3000	1440	soczewka	60	biały	614/85	A	>> 561795
19	3000	1320	soczewka	30	czarny	614/85	G	>> 730252
19	3000	1440	soczewka	60	czarny	614/85	A	>> 730269
24	3000	1650	soczewka	30	biały	770/85	A	>> 561801
24	3000	1800	soczewka	60	biały	770/85	A	>> 561818
24	3000	1650	soczewka	30	czarny	770/85	A	>> 730276
24	3000	1800	soczewka	60	czarny	770/85	A	>> 730283
24	3000	1650	soczewka	30	czarny	770/85	A	>> 731235

Data utworzenia karty: 21 grudzień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 34/2020; 35/2020

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl