



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	28.00 - 77.00
Lichtstrom [lm]*:	2350 - 5700

CHARAKTERISTIK

Unterputz-, Aufputz- oder abgehängte Kassettenleuchte mit eingebautem energiesparendem LED Panel aus in Weiß lackiertem Pulverstahl. Ein opalisierender Diffusor aus Polystyrol sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Der zentrale Teil der Leuchte ist die Blende, die Teil der modularen Decke ist. Dank dessen fügt sich die Leuchte perfekt in die Innenausstattung ein.

ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionsleuchte für den Einbau in modulare Decken in Büro-, Präsentations- oder Nutzräumen allgemeiner Art. Sie wird auch als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen.

ARTO LED


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



[Click index >>, to see details](#)

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



ARTO LED 30W 4000K

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 27 Januar 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 142/2017; 143/2017; 144/2017