

DIONE LED PLUS MULTI



220-240 V | LED |  IP65 | IK10

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65;
Odporność na uderzenia:	IK10;
Moc nominalna [W] - zakres:	15/18/22/26;
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1650/1900/2300/2610; 1650/2000/2320/2650;
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000;
SDCM:	≤ 3;
Klasa energetyczna:	A+;
Materiał korpusu oprawy:	ABS;
Materiał pierścienia:	Biały;
Materiał klosza:	PC;
Rodzaj klosza:	OPAL;
Wymiary [W/S/G/Z] [mm]:	340x115; 340/115; 140;
Gwarancja [lata]:	do 5 (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl);

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Zaprojektowana od podstaw natynkowa, okrągła plafoniera LED ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO!. Oprawa wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Odnacza się wysoką skutecznością świetlną i bardzo wysoką szczelnością IP65. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Zastosowano w niej szereg sprawdzonych rozwiązań mających wpływ na szybkość i łatwość montażu (system zwieszania klosza, gotowość do okablowania przelotowego) oraz bezpieczeństwo komponentów: klosz zintegrowany z panelem LED.

Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Wersja lampy MULTI pozwala na indywidualną konfigurację: dzięki wbudowanemu micoswitchowi możliwy jest wybór jednego z trzech nastawów (mocy nominalnej [W] / strumienia świetlnego [lm]).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne) i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne). Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

DIONE LED PLUS MULTI

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

DIONE LED PLUS MULTI 15/18/22/26W

Moc nominalna [W] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Rodzaj klosza	RCR	Antywandal	Klasa energetyczna	Indeks
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL			A+	>> 951800
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL	tak		A+	>> 951831
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL			A+	>> 951794
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL	tak		A+	>> 951848
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL	tak	tak	A+	>> 940736
15/18/22/26	4000	1650/2000/2320/2650	OPAL	tak	tak	A+	>> 940743
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL		tak	A+	>> 943270
15/18/22/26	3000	1650/1900/2300/2610	OPAL	tak	tak	A+	>> 943287

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-07-23



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

